

**DECLARATION DE PERFORMANCE***DECLARATION OF PERFORMANCE*

N°: DoP 013

1. Code d'identification du type de produit: **Serrure monopoint mécanique**  
*ID code of the product type:* *Mechanically operated lock*
2. Référence du produit **D45 CFPF VR50, VK50, NR50, NK50, LR50, LK50**  
*Type number* **D452 CFPF, 452X CFPF, D452N CFPF, D452L CFPF, D452 CFPF 60, D452 CFPF 65**  
**D453 CFPF, 453X CFPF, D453N CFPF, D453L CFPF, D453D CFPF, D453 CFPF 60,**  
**D453 CFPF 65**  
**D455 CFPF, 455X CFPF, D455D CFPF, D455 CFPF 60, D455 CFPF 65**
3. Usage prévu **Sur portes de compartimentation feu/ fumée**  
*Intended use* *On fire and/or smoke control doors*
4. Fabricant **ASSA ABLOY AUBE ANJOU**  
*Manufacturer* **10, avenue de l'Europe**  
**CS50024 Ste Savine**  
**10304 Troyes Cédex - France**
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances **Système 1**  
*AVCP*
6. Organisme notifié: **AFNOR Certification n° 0333**  
*Notified body* **n° CPD40- 300027 émis le 02/04/2011**  
*Certificat CE*  
*CE Certificate*
7. Performances déclarées  
*Declared performances*

Classification selon EN12209:2003 (seulement sur les performances liées aux exigences essentielles)  
*Classification to EN12209 :2003 (only on performances linked to essential characteristics)*

-	X	8	1	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ASSA ABLOY Aube Anjou S.A.

10, Avenue de L'Europe - CS 50024 SAINTE-SAVINE- 10304 TROYES CEDEX - Tél : +33 (0)3 25 42 30 30 - Fax : +33 (0)3 25 42 30 48

Capital : 5 930 805 € - 552052672 R.C.S Troyes - Code APE 2572 Z - TVA : FR10552052672

[www.vachette.fr](http://www.vachette.fr)

Caractéristiques essentielles <i>Essential characteristics</i>	Performance	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonised technical specifications</i>
<b>Capacité de fermeture automatique</b> <i>Self-closing ability</i> 5.4.2 Effort de fermeture <i>Closing force</i> 5.1.2 Effort de rappel du pêne demi-tour <i>Return force of latch bolt</i>	Grade 8: $\leq 15$ N, masse porte $\leq 200$ kg <i>Grade 8: <math>\leq 15</math> N, door mass <math>\leq 200</math> kg</i> $\geq 2,5$ N	<b>EN 12209:2003</b>
<b>Endurance de la fermeture automatique</b> <i>Durability of self-closing action</i> 5.3.1 Endurance du mécanisme de la fonction demi-tour <i>Durability of latch action</i>	Grade X: 200 000 cycles d'essai ; 120 N de charge sur le pêne demi-tour. <i>200 000 test cycles with 120 N load on the latch bolt</i>	
<b>Capacité de maintenir une porte en position fermée et de pas contribuer à la propagation d'un incendie</b> <i>Ability to maintain door in closed position and not contribute to the spread of fire</i> 5.5 Aptitude pour une utilisation sur des portes coupe-feu et/ou pare-fumées <i>Suitability for use on fire/smoke doors</i>	Grade 1: Apte à une utilisation sur les blocs-portes coupe-feu et/ou pare-fumées <i>suitable for use on fire/smoke resisting doorset assemblies</i>	
<b>5.1.1 Substances dangereuses</b> <i>Dangerous substances</i>	Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les normes européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale. <i>The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.</i>	

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de ASSA ABLOY AUBE ANJOU.

*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.*

*The declaration of performance is issued under the sole responsibility of ASSA ABLOY AUBE ANJOU.*

Fait le 20 Juin 2013      à Ste Savine

J.M. NOWACKI  
 Directeur General Adjoint  
 Deputy Managing Director

