FICHE DE DONNEES DE SECURITE POUR LES ABRASIFS AGGLOMERES A LIANT ORGANIQUE
Format FEPA selon Directive CE 91/155/EG et Norme ISO 11014 - 1

1. Identification du produit et de la personne physique ou morale responsable de sa mise sur le marché

1.1 Désignation du produit:

66323570 – Disque à tronçonner 80 T 350 2,8 A 36K SG-CHOP 25,4

1.2 Application

Abrasif aggloméré à liant organique pour le meulage et tronçonnage de divers matériaux.

1.3 Identification de la Société:

Société: August Rüggeberg GmbH & Co.KG Outils PFERD

Adresse: Hauptstraße 13

51709 MARIENHEIDE (D)

Tel: 0049 2264 90 Fax: 0049 2264 9400 E-mail: pferd@rueggeberg.com

1.4 N° d'appel d'urgence: **Orfila 01 45 42 59 59**

2. Information sur les composants

Le produit contient les éléments dont le marquage est imposé par CEE 67/548 et CE 99/45

	Nom	Numéro CAS	Numéro ELINCS/EINECS	Gamme de concentration	Classification	Phrases de risque R -
	Cryolithe	15096-52-3	237-410-6	3 – 8 %	T;Xn;N	R-20/22; 48/23/25; 51/53

3. Identification des dangers

Non applicable
Les Abrasifs agglomérés à liant organique ne sont pas des substances ou préparations dangereuses selon définitions de la Directive CE N° 99/45.

4. Description des premiers secours à porter en cas d'urgence

Voir également les sections 8 et 16.
Inhalation: impossible à cause de la forme du produit
Contact avec les yeux: impossible à cause de la forme du produit
Contact avec la peau: pas d'effet dangereux connu
Ingestion: improbable à cause de la forme du produit
Contacter un médecin si nécessaire

5. Mesures de lutte contre l'incendie - prévention des explosions et des incendies

Copyright FEPA, 20 Avenue Reille F-75014 PARIS

Un dégagement de fumées toxiques est possible. Utiliser un appareil respiratoire.

Produits d'extinction: eau, mousse, sable, poudre ou CO2, en fonction des matériaux environnants

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Non applicable.

7. Précautions de stockage, d'emploi et de manipulation

Suivre les instructions et les règlements nationaux applicables. De plus respecter les recommandations de sécurité du fabricant.

8. Procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de protection individuelle

Avant le meulage une évaluation des dangers doit être effectuée et les mesures de protection individuelle correspondantes mises en place.
8.1. Limites d'exposition
Surveiller les limites des composants suivants
(Respecter les règlements officiels locaux ou nationaux pour les poussières)

	Nom	N° CAS	N° EG	Limites de concentration (valeurs moyennes journalières)
	Cryolithe	15096-52-3	237-410-6	Valeur MAK : 2,5 E mg/m3, calculé F

Note: Des poussières dangereuses provenant de la pièce travaillée peuvent se dégager durant les opérations d'abrasion.

8.2. Contrôle et limites d'exposition
8.2.1. Contrôle d'exposition et limites de l'environnement du poste de travail
Respecter les règlements officiels locaux ou nationaux pour les poussières
8.2.1.1. Protection respiratoire: Utiliser un équipement de protection respiratoire
(le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)
8.2.1.2. Protection des mains: Porter des gants de protection
(le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)
8.2.1.3. Protection des yeux: Porter des lunettes de sécurité ou une visière de protection
(le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)
8.2.1.4. Protection de l'audition: Porter des protection auditives
(le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)
8.2.1.5. Protection corporelle : Porter des vêtements de protection.
(le type dépend de l'opération et du matériau travaillé)

Copyright FEPA, 20 Avenue Reille F-75014 PARIS

9. Propriétés physico-chimiques

9.1	Etat physique:	solide
9.2	Couleur:	variable
9.3	Solubilité dans l'eau:	non définie

10. Stabilité du produit et réactivité

Stabilité
Les Abrasifs agglomérés à liant organique sont stables pendant leur manutention et leur stockage .

Réactivité

10.1 Conditions à éviter:
Pas de décomposition en stockage normal.

10.2 Matériaux à éviter:
Pas de réactions dangereuses connues

10.3 Produits de décomposition dangereux:
Des produits de décomposition dangereux ou toxiques peuvent se dégager à des températures supérieures à 250 °C

11. Informations Toxicologiques

Pas d'effets toxiques connus en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec les yeux ou la peau.
Voir également la section 8.

12. Informations écotoxicologiques

12.1	Ecotoxicité:	pas d'effets connus
12.2	Mobilité:	pas de potentialités connues
12.3	Persistance et dégradabilité:	pas de potentiels de biodégradabilité connus
12.4	Potentiel de Bioaccumulation:	pas de potentialités connues
12.5	Autres effets dangereux:	pas d'effets connus

13. Informations sur les possibilités d'élimination des déchets

13.1. Produit : Respecter les règlements locaux et nationaux !

x	Compte tenu des composants (somme des concentrations inférieure aux limites) l'élimination comme déchet non dangereux (2000/532/EC) est possible si aucun matériau dangereux n'a contaminé les abrasifs. (EWC – Nr. 120121)
	Compte tenu des composants (somme des concentrations supérieure aux limites) doit être éliminé comme déchet dangereux (2000/532/EC) (EWC – Nr. 120120)

13.2. Emballage : Respecter les règlements locaux et nationaux !

Copyright FEPA, 20 Avenue Reille F-75014 PARIS

14. Informations relatives au Transport

Les règlements internationaux pour le transport des produits dangereux ne s'appliquent pas à ce produit

15. Informations Règlementaires

Aucun marquage spécifique n'est demandé par les Directives CE applicables

16. Autres Informations

R 20/22 –	Nocif pour la santé en cas d'inhalation ou d'absorption
R 48/23/25 –	Dangereux en cas d'exposition prolongée, par inhalation ou absorption.
R 51/53 -	Dangereux en cas de mélange à des liquides.
R -	

Les informations ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles et ne constituent aucune garantie de l'état du produit. Ces informations ne font en aucun cas partie d'un accord contractuel. Il demeure de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer aux lois et règlements en vigueur.

Copyright FEPA, 20 Avenue Reille F-75014 PARIS