

Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

· **1.1 Identificateur de produit**

- Code de produit LNB190
- Nom du produit: **CATALYSEUR PU**
- UFI: 82SV-T7J6-2006-YASU

· **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Composition de revêtement pour le revêtement et / ou de décoration de produits.

- *Emploi de la substance / de la préparation* Usage professionnel

· **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

- *Producteur/fournisseur:*
Fournisseur

Raison Sociale : MILESI VERNIS S.A.

Adresse : 11 rue Lucien Sampaix - CS 70109 - 91707 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS CEDEX - FRANCE

Téléphone : 01.60.15.93.44

infofds@milesi.fr

<http://www.milesi.com>

VEILLE TELEPHONIQUE TRANSPORT 24/24 CEDRE BREST 33 2 98 33 10 10 - UTMD 09

Producteur

IVM Chemicals srl

Viale della Stazione 3 - 27020 Parona (PV) Italy tel +39 038425441

- *Service chargé des renseignements:*
Environmental Health and safety office
hseoffice@ivmchemicals.com

· **1.4 Numéro d'appel d'urgence**

pour l'Italie

De 8h30 à 17h30 0039 038 425 441

En dehors des heures mentionnées ci-dessus, les samedis et dimanches et pendant les périodes de fermeture pour les vacances s'il vous plaît appelez: 0039 0384 254491

Pour la France

Numéro : 01.45.42.59.59

Société/Organisme : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· **2.1 Classification de la substance ou du mélange**

- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité
conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 1)

· **2.2 Éléments d'étiquetage**

· *Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008*

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

· *Pictogrammes de danger*



GHS02 GHS07

· *Mention d'avertissement Danger*

· *Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:*

Polyisocyanate HDi / TDI

acétate d'éthyle

Homopolymère de HDI

acétate de n-butyle

diisocyanate de m-tolidène

diisocyanate d'hexaméthylène

· *Mentions de danger*

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

· *Conseils de prudence*

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P241 Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage] antidéflagrant.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale.

· *Indications complémentaires:*

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle.

· *Lien : <https://www.safeusediisocyanates.eu/>*

· **2.3 Autres dangers**

· *Résultats des évaluations PBT et vPvB*

· *PBT: Non applicable.*

· *vPvB: Non applicable.*

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 2)

· Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien

78-93-3 butanone

Liste II

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· 3.2 Mélanges

· Description: Mélange: composé des substances indiquées ci-après.

· Composants dangereux:

CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Reg.nr.: 01-2119475103-46-XXXX	acétate d'éthyle Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 EUH066	25-29,99%
CAS: 26426-91-5	Polyisocyanate HDi / TDI Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	20-24,99%
CAS: 107-87-9 EINECS: 203-528-1 Reg.nr.: 01-2119988840-24-XXXX	pentane-2-one Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319	20-24,99%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Reg.nr.: 01-2119485493-29-XXXX	acétate de n-butyle Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	15-19,99%
CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 Reg.nr.: 01-2119457290-43-XXXX	butanone Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 EUH066	5-9,99%
Numéro CE: 931-274-8 Reg.nr.: 01-2119485796-17-XXXX	Homopolymère de HDI Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	2,5-4,99%
CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 Reg.nr.: 01-2119475791-29-XXXX	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	0,5-1%
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Reg.nr.: 01-2119488216-32-XXXX	xylène Flam. Liq. 3, H226 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412	<0,5%
CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 Reg.nr.: 01-2119473980-30-XXXX	4-méthylpentane-2-one Flam. Liq. 2, H225 Carc. 2, H351 Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 EUH066 ATE: LC50/4 ore/h/saat inhalatoire: 11 mg/l	<0,5%

(suite page 4)







Fiche de données de sécurité
conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 3)		
<p>CAS: 822-06-0 EINECS: 212-485-8 Reg.nr.: 01-2119457571-37-XXXX</p>	<p>diisocyanate d'hexaméthylène  Acute Tox. 1, H330  Resp. Sens. 1, H334  Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 EUH204 Limites de concentration spécifiques: Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,5 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,5 %</p>	<p><0,1%</p>
<p>CAS: 26471-62-5 EINECS: 247-722-4 Reg.nr.: 01-2119454791-34-XXXX</p>	<p>diisocyanate de m-tolyldène  Acute Tox. 1, H330  Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351  Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412 EUH204 Limite de concentration spécifique: Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %</p>	<p><0,1%</p>

· *Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.*

RUBRIQUE 4: Premiers secours

· 4.1 Description des mesures de premiers secours

· *Remarques générales:*

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

si le port d'équipements de protection individuelle est recommandé aux secouristes. (section 8)

· *Après inhalation:*

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· *Après contact avec la peau:*

Enlever les vêtements contaminés.

Laver immédiatement à l'eau et au savon, ou un nettoyeur cutané reconnu, et bien rincer.

· *Après contact avec les yeux:*

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.

· *Après ingestion: Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.*

· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Manifestations allergiques

Pour les symptômes et les effets causés par les substances, voir chap. 11.

· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

FR

(suite page 5)

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 4)

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction:

Mousse résistant à l'alcool

Le dioxyde de carbone, mousse, poudre, du sable et de l'eau pulvérisée

Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:

Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu et disperser.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Peut être dégagé en cas d'incendie:

Oxyde d'azote (NOx)

Monoxyde de carbone (CO)

5.3 Conseils aux pompiers

Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients pour éviter la décomposition du produit et le développement de substances potentiellement dangereuses pour la santé et aussi, dans le cas des récipients fermés exposés aux flammes pour éviter les explosions.

Équipement spécial de sécurité:

Casque de protection avec visière, vêtements ignifuges, des gants appropriés et si l'appareil nécessaire.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

Veiller à une aération suffisante.

Tenir éloigné des sources d'inflammation.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Éviter la formation d'aérosols.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

Utiliser des appareils et armatures antidéflagrantes ainsi que des outils ne produisant pas d'étincelle.

Préventions des incendies et des explosions:

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité
conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 5)

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

· Stockage:

· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Prévoir des sols étanches et résistant aux solvants.

Observer les indications sur l'étiquette, la date d'expiration de l'utilisation, si cela est indiqué, est de la livraison dat.

Dans les cas où il n'y a pas de date limite indiqué, cela signifie que le produit doit être utilisé dans les 8 mois.

· Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.

· Autres indications sur les conditions de stockage:

Tenir les emballages hermétiquement fermés.

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Celles qui sont typiques du produit et les instructions de la fiche de données si nécessaire.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· 8.1 Paramètres de contrôle

· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

141-78-6 acétate d'éthyle

VLEP Valeur momentanée: 1468 mg/m³, 400 ppm
Valeur à long terme: 734 mg/m³, 200 ppm

107-87-9 pentane-2-one

VLEP Valeur à long terme: 705 mg/m³, 200 ppm

123-86-4 acétate de n-butyle

VLEP Valeur momentanée: 723 mg/m³, 150 ppm
Valeur à long terme: 241 mg/m³, 50 ppm

78-93-3 butanone

VLEP Valeur momentanée: 900 mg/m³, 300 ppm
Valeur à long terme: 600 mg/m³, 200 ppm
risque de pénétration percutanée

108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

VLEP Valeur momentanée: 550 mg/m³, 100 ppm
Valeur à long terme: 275 mg/m³, 50 ppm
risque de pénétration percutanée

1330-20-7 xylène

VLEP Valeur momentanée: 442 mg/m³, 100 ppm
Valeur à long terme: 221 mg/m³, 50 ppm
risque de pénétration percutanée

108-10-1 4-méthylpentane-2-one

VLEP Valeur momentanée: 208 mg/m³, 50 ppm
Valeur à long terme: 83 mg/m³, 20 ppm

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité
conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 6)

822-06-0 diisocyanate d'hexaméthylène

VLEP Valeur momentanée: 0,15 mg/m³, 0,02 ppm
Valeur à long terme: 0,075 mg/m³, 0,01 ppm
AR,, concs. mesurées sur une durée de 5 min

26471-62-5 diisocyanate de m-tolylidène

VLEP Valeur momentanée: 0,16 mg/m³, 0,02 ppm
Valeur à long terme: 0,08 mg/m³, 0,01 ppm
AR, C2, concs. mesurées sur une durée de 5 min

· Informations relatives à la réglementation VLEP: ED 1487 05.2021

· DNEL

141-78-6 acétate d'éthyle

Oral	DNEL	4,5 mg/kg bw/d va/gü (popolazione)
Inhalatoire	DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/ acute/akut	1.468 mg/mc (ouvriers)
		734 mg/mc (popolazione)
	DNEL	734 mg/mc (ouvriers)
		367 mg/mc (popolazione)
Effet d'irritation de la peau	DNEL	63 mg/kg bw/d va/gü (ouvriers)
		37 mg/kg bw/d va/gü (popolazione)

107-87-9 pentane-2-one

Inhalatoire	DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/ acute/akut	4.784 mg/mc (ouvriers)
	DNEL	209,38 mg/mc (ouvriers)
Effet d'irritation de la peau	DNEL	19,9 mg/kg bw/d va/gü (ouvriers)

123-86-4 acétate de n-butyle

Oral	DNEL	2 mg/kg bw/d va/gü (popolazione)
Inhalatoire	DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/ acute/akut	600 mg/mc (ouvriers)
		300 mg/mc (popolazione)
	DNEL	300 mg/mc (ouvriers)
		35,7 mg/mc (popolazione)
Effet d'irritation de la peau	DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/ acute/akut	11 mg/kg bw/d va/gü (ouvriers)
		6 mg/kg bw/d va/gü (popolazione)
	DNEL	11 mg/kg bw/d va/gü (ouvriers)
		6 mg/kg bw/d va/gü (popolazione)

78-93-3 butanone

Inhalatoire	DNEL	600 mg/mc (ouvriers)
Effet d'irritation de la peau	DNEL	1.161 mg/kg bw/d va/gü (ouvriers)

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité
conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 7)

Homopolymère de HDI		
Inhalatoire	DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/ acute/akut	1 mg/mc (ouvriers)
	DNEL	0,5 mg/mc (ouvriers)
108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle		
Inhalatoire	DNEL	275 mg/mc (ouvriers)
Effet d'irritation de la peau	DNEL	153,5 mg/kg bw/d va/gü (ouvriers)
1330-20-7 xylène		
Inhalatoire	DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/ acute/akut	289 mg/mc (ouvriers)
	DNEL	77 mg/mc (ouvriers)
Effet d'irritation de la peau	DNEL	180 mg/kg bw/d va/gü (ouvriers)
108-10-1 4-méthylpentane-2-one		
Inhalatoire	DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/ acute/akut	208 mg/mc (ouvriers)
	DNEL	83 mg/mc (ouvriers)
Effet d'irritation de la peau	DNEL	11,8 mg/kg bw/d va/gü (ouvriers)
822-06-0 diisocyanate d'hexaméthylène		
Inhalatoire	DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/ acute/akut	0,07 mg/mc (ouvriers)
	DNEL	0,035 mg/mc (ouvriers)
26471-62-5 diisocyanate de m-tolyldène		
Inhalatoire	DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/ acute/akut	0,14 mg/mc (ouvriers)
	DNEL	0,035 mg/mc (ouvriers)
· PNEC		
141-78-6 acétate d'éthyle		
PNEC Acqua dolce/Fresh water/Agua dulce/Tatlı su		0,24 mg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/почва/toprak		0,148 mg/kg ()
107-87-9 pentane-2-one		
PNEC Acqua dolce/Fresh water/Agua dulce/Tatlı su		0,11 mg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/почва/toprak		0,079 mg/kg ()
123-86-4 acétate de n-butyle		
PNEC Acqua dolce/Fresh water/Agua dulce/Tatlı su		0,18 mg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/почва/toprak		0,0903 mg/kg ()
78-93-3 butanone		
PNEC Acqua dolce/Fresh water/Agua dulce/Tatlı su		55,8 mg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/почва/toprak		22,5 mg/kg ()
Homopolymère de HDI		
PNEC Acqua dolce/Fresh water/Agua dulce/Tatlı su		127 mg/L ()

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité
conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 8)

108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	
PNEC Acqua dolce/Fresh water/Agua dulce/Tatlı su	0,635 mg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/почва/toprak	0,29 mg/kg ()
1330-20-7 xylène	
PNEC Acqua dolce/Fresh water/Agua dulce/Tatlı su	0,327 mg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/почва/toprak	2,31 mg/kg ()
108-10-1 4-méthylpentane-2-one	
PNEC Acqua dolce/Fresh water/Agua dulce/Tatlı su	0,6 mg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/почва/toprak	1,3 mg/kg ()
822-06-0 diisocyanate d'hexaméthylène	
PNEC Acqua dolce/Fresh water/Agua dulce/Tatlı su	0,075 mg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/почва/toprak	2,6 mg/kg ()
26471-62-5 diisocyanate de m-tolyldène	
PNEC Acqua dolce/Fresh water/Agua dulce/Tatlı su	0,013 mg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/почва/toprak	1,1 mg/kg ()

· **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**

· *Contrôles techniques appropriés* Sans autre indication, voir point 7.

· *Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle*

· *Mesures générales de protection et d'hygiène:*

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· *Protection respiratoire:*

· *Filtre provisoire:*



Protection respiratoire recommandée. (EN140)

Filtre A

· *Protection des mains:*



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit et conformément à la norme EN 374 et de la directive 89/686/CEE.

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit

· *Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.*

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190**Nom du produit: CATALYSEUR PU**

(suite de la page 9)

- **Matériau des gants**
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
- **Temps de pénétration du matériau des gants**
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
- **Protection des yeux/du visage**



Lunettes de protection hermétiques(EN 166)

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Indications générales

- | | |
|--|--|
| · État physique | Liquide |
| · Couleur: | Selon désignation produit |
| · Odeur: | Caractéristique |
| · Seuil olfactif: | Non déterminé. |
| · Point de fusion/point de congélation: | Non déterminé. |
| · Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | 77 °C (141-78-6 acétate d'éthyle) |
| · Inflammabilité | Facilement inflammable. |
| · Limites inférieure et supérieure d'explosion | |
| · Inférieure: | 1,2 Vol % (123-86-4 acétate de n-butyle) |
| · Supérieure: | 11,5 Vol % (141-78-6 acétate d'éthyle) |
| · Point d'éclair | -4 °C (141-78-6 acétate d'éthyle) |
| · Température d'auto-inflammation | 370 °C (123-86-4 acétate de n-butyle) |
| · Température de décomposition: | Non déterminé. |
| · pH | Mélange non polaire/aprotique. |
| · Viscosité: | |
| · Viscosité cinématique à 20 °C | 29 s (ISO 3 mm) |
| · Dynamique: | Non déterminé. |
| · Solubilité | |
| · l'eau: | Pas ou peu miscible |
| · Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) | Non déterminé. |
| · Pression de vapeur à 20 °C: | 105 hPa (78-93-3 butanone) |
| · Pression de vapeur à 50 °C: | 360 hPa |
| · Densité et/ou densité relative | |
| · Densité à 20 °C: | 0,947 g/cm ³ |
| · Densité de vapeur relative | Indéterminé. |

(suite page 11)

Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 10)

· 9.2 Autres informations

- | | |
|--|--|
| · Taux d'évaporation: | Non déterminé. |
| · Propriétés explosives: | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
| · COV et Total des COV (solvants organiques + solvants réactifs cas échéant) | 73,61 % |
| · VOC (CE) | 697,1 g/l |
| · Teneur en substances solides: | 26,3 % |

· Informations concernant les classes de danger physique

- | | |
|--|---------------------------------------|
| · Substances et mélanges explosibles | néant |
| · Gaz inflammables | néant |
| · Aérosols | néant |
| · Gaz comburants | néant |
| · Gaz sous pression | néant |
| · Liquides inflammables | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| · Matières solides inflammables | néant |
| · Substances et mélanges autoréactifs | néant |
| · Liquides pyrophoriques | néant |
| · Matières solides pyrophoriques | néant |
| · Matières et mélanges auto-échauffants | néant |
| · Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau | néant |
| · Liquides comburants | néant |
| · Matières solides comburantes | néant |
| · Peroxydes organiques | néant |
| · Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux | néant |
| · Explosibles désensibilisés | néant |

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Typique du produit comme indiqué dans la fiche technique
- **10.2 Stabilité chimique**
Le produit est stable dans des conditions normales de stockage et d'utilisation recommandée
 - *Décomposition thermique/conditions à éviter:* Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Acides, bases et agents oxydants
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:**

Dans le cas de la formation possible de la combustion:
 Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

FR

(suite page 12)

Fiche de données de sécurité
 conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
 modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 11)

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA))

Oral	LD50	7.688 mg/kg
Inhalatoire	LC50/4 ore/h/saat	368 mg/l

141-78-6 acétate d'éthyle

Oral	LD50	4.934 mg/kg (lapin)
Dermique	LD50	20.001 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50/4 ore/h/saat	1.600 mg/l (rat)
	LC0	22,6 ppm (souris)

26426-91-5 Polyisocyanate HDi / TDI

Oral	LD50	5.001 mg/kg (rat)
------	------	-------------------

107-87-9 pentane-2-one

Oral	LD50	1.600 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	6.500 mg/kg (lapin)

123-86-4 acétate de n-butyle

Oral	LD50	10.760 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	14.000 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50/4 ore/h/saat	21,1 mg/l (rat)

78-93-3 butanone

Oral	LD50	2.001 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	5.001 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50/4 ore/h/saat	21 mg/l (rat)

Homopolymère de HDI

Oral	LD50	2.501 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	2.001 mg/kg (lapin)

108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

Oral	LD50	8.532 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	5.001 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50/4 ore/h/saat	35,7 mg/l (rat)

1330-20-7 xylène

Oral	LD50.	3.523 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	1.100 mg/kg (lapin) (ATE value)
	LD50.	12.126 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50/4 ore/h/saat	11 mg/l (rat) (ATE value)

(suite page 13)

Fiche de données de sécurité
 conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
 modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 12)

	LC50/4 ore/h/saat.	27,571 mg/l (rat)
108-10-1 4-méthylpentane-2-one		
Oral	LD50	2.080 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	16.000 mg/kg (rab)
Inhalatoire	LC50/4 ore/h/saat	11 mg/l (ATE) 16,6 mg/l (rat)
822-06-0 diisocyanate d'hexaméthylène		
Oral	LD50	738 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	7.001 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50/4 ore/h/saat	0,124 mg/l (rat)
26471-62-5 diisocyanate de m-tolyldène		
Oral	LD50	5.110 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	9.401 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50/4 ore/h/saat	0,107 mg/l (rat)

- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.

· **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Peut provoquer une allergie cutanée.

- **Mutagénicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- **Cancérogénicité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- **Toxicité pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- **Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- **Plus d'informations**

Monomères / polymères d'isocyanates

Caractéristiques particulières / effets; surexposition il ya un danger, en fonction de la concentration, une irritation des yeux, du nez, de la gorge et des voies respiratoires.

Possible l'apparition tardive de troubles et de développement d'une forme d'hypersensibilité (troubles respiratoires, toux, asthme). Dans le cas des personnes réactions d'hypersensibilité peuvent survenir déjà à des concentrations d'isocyanate très faible, même en dessous de la valeur TLV. En cas de contact prolongé avec la peau sont des effets irritants possibles et de déshydratation.

- **11.2 Informations sur les autres dangers**

· **Propriétés perturbant le système endocrinien**

78-93-3 butanone

Liste II

-FR

(suite page 14)

Fiche de données de sécurité
 conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
 modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 13)

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité aquatique:

141-78-6 acétate d'éthyle

EC50 165 mg/l (daphnie) (48 h)
 LC50 (96 ore/h/saat) 230 mg/l (poisson)

107-87-9 pentane-2-one

EC50 150 mg/l (Algues) (72 h)
 111 mg/l (daphnie) (48 h)
 LC50 (96 ore/h/saat) 1.240 mg/l (poisson)

123-86-4 acétate de n-butyle

EC50 397 mg/l (Algues) (72 h)
 44 mg/l (daphnie) (48 h)
 LC50 (96 ore/h/saat) 18 mg/l (poisson)

78-93-3 butanone

EC50 2.029 mg/l (Algues) (96 h)
 308 mg/l (daphnie) (48 h)
 LC50 (96 ore/h/saat) 2.993 mg/l (poisson)

Homopolymère de HDI

EC50 1.001 mg/l (Algues) (72 h)
 127 mg/l (daphnie) (48 h)
 LC50 (96 ore/h/saat) 100 mg/l (poisson)

108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

EC50 1.001 mg/l (Algues) (72 h)
 501 mg/l (daphnie) (48 h)
 LC50 (96 ore/h/saat) 134 mg/l (poisson)

1330-20-7 xylène

EC50 2,2 mg/l (Algues)
 LC50 (48 ore/h/saat) 1 mg/l (daphnie)
 LC50 (96 ore/h/saat) 2,6 mg/l (poisson)

108-10-1 4-méthylpentane-2-one

EC50 201 mg/l (daphnie) (48 h)
 LC50 (96 ore/h/saat) 180 mg/l (poisson)

822-06-0 diisocyanate d'hexaméthylène

EC50 77,5 mg/l (Algues) (72 h)
 89,2 mg/l (daphnie) (48 h)
 LC50 (96 ore/h/saat) 82,9 mg/l (poisson)

(suite page 15)

Fiche de données de sécurité
conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 14)

26471-62-5 diisocyanate de m-tolyldène

EC50	12,5 mg/l (daphnie) (48h)
LC50 (96 ore/h/maat)	133 mg/l (Leuciscus idus melanotus)

· **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Facilement biodégradable.**

141-78-6	acétate d'éthyle	.
107-87-9	pentane-2-one	.
123-86-4	acétate de n-butyle	.
78-93-3	butanone	.
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	.

· **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) :**

141-78-6	acétate d'éthyle	0,68
107-87-9	pentane-2-one	0,857
123-86-4	acétate de n-butyle	2,3
78-93-3	butanone	0,3
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	1,2

· **Facteur de bioconcentration (FBC)**

141-78-6	acétate d'éthyle	30
123-86-4	acétate de n-butyle	15

· **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.

· **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.

· **12.7 Autres effets néfastes**

· **Autres indications écologiques:**

· **Indications générales:**

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

· **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

· **Recommandation:**

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Remettre à la collecte des déchets toxiques ou apporter au dépôt pour déchets dangereux.

Le numéro de code du produit est aussi 080111

(suite page 16)

Fiche de données de sécurité
conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 15)

- Emballages non nettoyés:
- *Recommandation:* Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

· *ADR/RID, IMDG, IATA* UN1263

· **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

· *DOT* Paint
· *ADR/RID* PEINTURES
· *IMDG, IATA* PAINT

· **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

· *DOT*



· *Classe* 3 Liquides inflammables.
· *Label* 3

· *ADR/RID, IMDG, IATA*



· *Classe* 3 Liquides inflammables.
· *Étiquette* 3

· **14.4 Groupe d'emballage**

· *DOT, ADR/RID, IMDG, IATA* II

· **14.5 Dangers pour l'environnement**

· *Marine Pollutant:* Non

· **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

· *Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):* 33 *Attention: Liquides inflammables.*

· *No EMS:* F-E, S-E
· *Stowage Category* B

· **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Non applicable.

(suite page 17)

Fiche de données de sécurité
conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 16)

· Indications complémentaires de transport:

· ADR/RID

- Quantités limitées (LQ)
- Quantités exceptées (EQ)

5L
Code: E2
Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml
Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml

- Catégorie de transport
- Code de restriction en tunnels

2
D/E

· IMDG

- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L
Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· "Règlement type" de l'ONU:

UN 1263 PEINTURES, 3, II

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Directive n. : 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2002/44, 2003/10/CE, 2003/18/CE, 2004/40/CE, 2006/25

· Divers règlements

Est utilisable pour usages non réglementés de la D.2004/42/CE-Pour usage professionnel seulement

· Directive 2012/18/UE

- Catégorie SEVESO P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 5.000 t
- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 50.000 t

· RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (POP)

Aucun des composants n'est compris.

· LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À AUTORISATION (ANNEXE XIV)

Aucun des composants n'est compris.

· RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3, 74

· Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II

Aucun des composants n'est compris.

(suite page 18)

Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses
modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190
Nom du produit: CATALYSEUR PU

(suite de la page 17)

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

78-93-3	butanone	3
---------	----------	---

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

78-93-3	butanone	3
---------	----------	---

· **RÈGLEMENT (CE) N° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone – ANNEXE I (Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Prescriptions nationales:**

Le produit est soumis à l'obligation de marquage selon la dernière version en vigueur de l'ordonnance sur les produits dangereux.

· **Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction**

· **Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57**

Aucun des composants n'est compris.

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Phrases importantes**

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H312 Nocif par contact cutané.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330 Mortel par inhalation.
- H332 Nocif par inhalation.
- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351 Susceptible de provoquer le cancer.
- H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

(suite page 19)

Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses modifications/amendements successifs

Date d'impression : 21.06.2024

Révision: 14.06.2024

Numéro de version 197 (remplace la version 196)

Code de produit LNB190**Nom du produit: CATALYSEUR PU**

(suite de la page 18)

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.

· **Service établissant la fiche technique:** IVM Chemicals Srl

· **Contact:** Francesco Cantamutto

· **Numéro de la version précédente:** 196

· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (ETA Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë)

Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2

Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4

Acute Tox. 1: Toxicité aiguë – Catégorie 1

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

Resp. Sens. 1: Sensibilisation respiratoire – Catégorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1

Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2

Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1

Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3

· **Sources**

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL et modifications suivantes

Agence ECHA site web

INRS Fiche Toxicologique

· * **Données modifiées par rapport à la version précédente**