

Fiche technique

CISA

Serrures en applique 1 point modèles 501710

Modèles à fouillot

Applications :
portes cochères
portes palières

Fonctions :

Action sur le pêne demi-tour à l'aide de la béquille

Action sur le pêne dormant par le bouton ou la clé

Ouverture de l'extérieur par la clé



Caractéristiques techniques

- Coffre et gâche en acier, peinture damask noire.
- Pêne en laiton.
- Fouillot de 6 mm.
- Cylindre C2000 rond de 40, 45 (pour porte de 40 mm), 50 ou 60 mm.
- Profil du cylindre compatible avec profil du cylindre C2000.
- Cylindre à languette recoupable

Fournitures standard

- Gâche.
- 3 clés (dont 1 clé avec marquage).
- Vis de fixation.

Sens

- 1 = main droite * en poussant
- 2 = main gauche en poussant

Type	Description	Axe	Kg Poids (unité)	Pièces	Référence		
					Type	Main	Coloris
	<ul style="list-style-type: none"> • Serrure CISA 501710 à fouillot, carré 6 mm, axe 60 mm - cylindre 40 mm, main droite - cylindre 40 mm, main gauche - cylindre 45 mm, main droite - cylindre 45 mm, main gauche - cylindre 50 mm, main droite - cylindre 50 mm, main gauche 	60	1,153	1	150171	60 1	9673
		60	1,153	1	150171	60 2	9673
		60	1,153	1	150171	63 1	9673
		60	1,153	1	150171	63 2	9673
		60	1,153	1	150171	61 1	9673
		60	1,153	1	150171	61 2	9673

