

Fiche technique

Serrures à larder monopoint

Serrure accessibilité à 120 mm ■ **D45 A120 XL**

Béquille inox allongée à retour ■ **LINOX XL 240**

**Pour portes
bois et acier**



CE EN 12209 - 2003



1/2h sur porte Bois
2h sur porte Acier

**Garantie
10 ans**

100% Fabrication française



Serrure

- Coffre fermé en acier galvanisé anticorrosion
- Hauteur 150 mm – Epaisseur 15 mm
- Fouillot de bâquillage : carré de 8 mm
- Axe à 120 mm, entraxe à 70 mm
- Dispositif de ratrappage de jeu sur le carré du fouillot de bâquillage (lame ressort)
- Ressort de fouillot renforcé pour bâquille longueur 251 mm
- Trous de passage de vis traversant pour rosace au cylindre et au fouillot
- Vis de cylindre fournie
- Dimensions tête : 230x20x3 mm
- Tête peinte époxy ou inox
- Bouts ronds ou carrés
- Gâche fournie (finition idem serrure)
- Pêne dormant oblong
- Pêne ½ tour inox, réversible avant montage
- Pêne ½ tour bombé pour plus de confort d'utilisation
- Fonctionne avec cylindre profilé européen, à panneton DIN

Bâquille

- Bâquille à retour en acier inoxydable AISI 304
- Finition brossée
- Longueur totale : 251 mm
- Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel renforcé avec carré de 8 mm plein (et vis STHC plat) et vis M4 pour porte d'épaisseur 38 à 48 mm
- Rosace en inox, diamètre 52 mm
- Disponible sur rosace 6450 et sur plaque 6327
- Fixation invisible



L'axe de la serrure (120 mm)
+ poignée allongée (240 mm)
permettent de respecter les 40 cm nécessaires dans un angle rentrant

Conformément à la nouvelle loi du 11 février 2005 pour l'accessibilité de tous, cet ensemble permet de déporter l'axe de manœuvre de la poignée de porte, lorsque celle-ci est située dans un angle rentrant.

ERROR: undefinedresource
OFFENDING COMMAND: findresource

STACK:

/0
/CSA
/0
/CSA
-mark-
/1