

# Gâche électrique

## 138.23-----F91



Modèle avec contact de signalisation en tant que contact inverseur sans potentiel. Ce dernier est actionné par le demi-tour de la serrure.

### Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix, réglable de 3 mm
- Connexion par borne
- Compatibilité avec toutes les serrures mortaisées courantes
- Compatibilité avec les têtes ProFix® 2
- Chanfreins inclinés idéaux pour une interaction souple avec le demi-tour de la serrure
- Forme symétrique. Utilisation donc en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

### Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

### Caractéristiques techniques

Tension	24 V DC
Demi-tour réglable (Fafix)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Rupture de courant	oui
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	74 mm
Largeur	20,1 mm
Profondeur	25,5 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de températures de service	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	vertical et horizontal
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Pouvoir de coupure du contact de signalisation	24 V / 1 A
Aptitude à la protection anti-feu	Non
Tension de service plage de tolérances	± 10 %
Résistance nominale	160 Ω
Courant nominal 24 V DC	150 mA
Précontrainte demi-tour max. DC (stabilisée)	30 N

### Numéro de l'article

138.23-----F91

