

## Ensemble sur rosace bec de cane

### Fiche technique

#### Description produit :

- Version double béquille sur rosace
- Rosaces de fonctions en sus :
  - Aveugle
  - Clé I
  - Clé L
  - Condamnation simple
  - Condamnation voyant
  - Sécurité



#### Descriptif technique :

- Béquille et rosace bec de cane en zamak
- Ensemble monobloc : béquille, ressort de béquille intégré et rosace solidarisés
- Performance Grade 3 Fréquence élevée d'utilisation
- Sous-rosace en polyamide chargé en fibre de verre
- Piliers taraudés pour fixation traversante entraxe 38mm avec vis M4
- Carré de 7 mm
- Vis invisibles
- Indexage réversible main droite main gauche
- Relevage de béquille à 90° possible
- Pour portes épaisseur 38 à 48 mm
- Autres épaisseurs, nous consulter

#### Finition :



Diamant Noir (\*Grade 3 corrosion)



Onyx noir mat (\*Grade 4 corrosion)



Chrome Velours (\*Grade 4 corrosion)



Platine (\*Grade 2 corrosion)



**Garantie**  
**10ans**

Norme EN1906-2012

| Catégorie d'utilisation | Endurance | Masse de la porte | Résistance au feu | Sécurité des personnes | Résistance à la corrosion | Sécurité des biens | Type d'opération |
|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| 3                       | 7         | -                 | B                 | 0                      | * Selon finition          | 0                  | A                |

Schémas techniques

