



DRILL POINTER



Positionnement (récepteur) : 2-150 cm - Affichage de la profondeur (récepteur) : 2-200 cm - Précision : Profondeur mesurée (récepteur) : $\pm 5\%$

Caractéristiques principales

| | |
|--|---------------|
| Catégorie | 3 |
| Indicateurs LED (Récepteur) | 13 |
| Affichage LED (récepteur) | 3 x 7 segment |
| Mesure de la profondeur : | 2-150 cm |
| Positionnement (Récepteur) | |
| Mesure de la profondeur : | 2-200 cm |
| Affichage de la profondeur (Récepteur) | |
| Précision : Profondeur mesurée (Récepteur) | $\pm 5\%$ |
| Indicateurs LED (Transmetteur) | 1 |
| Affichage LED (Transmetteur) | ✘ |
| Altitude maximale | 2000m |

Batteries et alimentation

| | |
|---------------------|------------------|
| Batteries | 1,5V x 3 |
| PxLxH appareil | 30 x 75 x 178 mm |
| Poids de l'appareil | 0,25 kg |
| DxWxH box | 35 x 80 x 185 mm |

Caractéristiques détaillées

| | |
|--------------------|------------|
| Fréquence | 433,95 MHz |
| Impédance d'entrée | 85% RH |
| Arrêt automatique | 10' |
| Largeur de bande | 0,05 MHz |

Weight box

0.39 kg