Fichier technique

Mèche à façonner Forstner Bormax® prima, version longue
incl. foret à centrer - interchangeable avec foret de pré-perçage 1614.208 ou 1614.210 (accessoire, voir ci-dessous) ou tenon guide

FAMAG No. d'article 1614

inclus dans la livraison

foret à centrer

(également disponible

comme accessoire 1619.208 ou 1619.210)

- ► utilisable universellement comme Bormax® avec foret de centrage.
  Alternativement avec foret de pré-perçage ou tenon guide
- ► réglage précis et propriétés de guidage parfaites avec foret de preforage inséré en perçage à main
- ► presque aucune production de chaleur grâce à la géométrie ingénieuse
  (tranchants circonférentials avec effet de refroidissement)
- ► très bon enlèvement de copeaux par les brise-copeaux sur les tranchants principaux
- ► perçage parfait aussi dans le bois dur, grâce à la géométrie spéciale
- ► tige hexagonale pour une meilleure transmission de force
- ► garde la géométrie unique Bormax® même après réaffûtage

Application:

- ► Idéal pour des alésages inclinés de grandes diamètres - en combinaison avec
  foret de pré-percage ou tenon guide
  Perçage propre dans tous les bois tendre, bois dur européen, panneaux d'agglomeré et le MDF

Matériau:

- ► Mèche: Acier d'outil allié
- ► Foret de centrage et foret de pré-perçage: HSS

Mèche à façonner Bormax®prima, longue	AØ Diam. Ext.	SØ Diam. Tige	IØ Diam. Inter.	GL Longueur totale	NL Longueur utile
No. d'article	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1614.025	25	13	8	140	90
1614.030	30	13	8	140	90
1614.035	35	13	8	145	95
1614.040	40	13	10	145	95
1614.050	50	13	10	150	100
1614.060	60	13	10	150	100
1614.068	68	13	10	155	105
1614.070	70	13	10	155	105
1614.080	80	13	10	155	105
1614.120	120	16	10	160	110

page 2, FAMAG No. d'article 1614

Foret de pré-perçage		
1614.208	Ø 8 mm pour mèches Ø 20-35, longueur utile 50 mm, longueur totale 75 mm	
1614.210	Ø 10 mm pour mèches Ø 40-120, longueur utile 50 mm, longueur totale 75 mm	

Jeu Bormax® prima, version longue, 1614.510, 10 pièces

contenu: 1614 Ø 40, 50, 60 mm, mèche à spirale 1410.3 (longueuer 320 mm) Ø 12, 14, 18 mm et 1619 (tenon guide) Ø 12, 14, 18, plus rallonge 1639 en 250 mm

1614

1619

1410.3 LT 320 mm

1639