

Teinte solvantée solide à la lumière, principalement utilisée sur bois divers tel que le chêne, le frêne ou le châtaignier. Convient sur hêtre en application à sec.

DOMAINES D'UTILISATION

Pièces en bois correctement poncées.

SUPPORTS D'UTILISATION

Bois.

COULEURS

À la demande.

QUALITÉ DOMINANTES

Séchage rapide.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques à la livraison du produit		
Consistance (coupe Afnor 4 à 20 °)	NFT 30004	
Masse volumique	NFT 30020	< 1
Extrait sec	NFT 30084 Méthode 4	
Point éclair		< 21 °C

Caractéristiques de séchage	
Hors poussière	3 minutes
Sec	
Manipulable	5 minutes
Dur	30 minutes
Hygrométrie	< 80%

Caractéristiques de séchage	
Résistance à l'extérieur	
Résistance au jaunissement	
Résistance aux produits domestiques	Résistance aux produits domestiques
Dureté Perzos	NFT 30016
Brillant (Briancemètre à 60 °)	

UTILISATION ET APPLICATIONS

Préparation du produit

Prêt à l'emploi.

CONDITIONNEMENT

1 bidon de 1L

1 bidon de 5L

Teinte	Chêne clair	Chêne jaune	Chêne doré	Chêne régence	Chêne moyen	Chêne	Mérisier orange	Mérisier clair	Acajou	Noyer clair	Ebène	Wengé
Bidon de 1L	345 835	345 877	345 891	345 863	345 905	345 947	345 842	345 856	345 919	345 849	345 898	345 933
Bidon de 5L	345 828	345870	345 884		345 912	345 954			345 926			345 940

STOCKAGE/PÉREMPTION

En emballage fermé, entre - 5°C et + 30°C

24 mois

AGENT D'EXTINCTION

Mousse - poudre - CO2

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité