

Fiche de données produit



Marteau-piqueur SDS-plus

GSH 3 E

Le spécialiste des travaux de rénovation et d'assainissement

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	650 W
Force de frappe, max.	2,6 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 3.500 cps/min

Référence: 0 611 320 703

[> Plus d'informations sur le produit](#)

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	650 W
Force de frappe, max.	2,6 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 3.500 cps/min
Poids	3,5 kg
Longueur	376 mm
Largeur	89 mm
Hauteur	208 mm
Porte-outils	SDS-plus

Information sur les bruits/vibrations

Burinage	
Valeur d'émission vibratoire ah	17.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Forte capacité d'enlèvement grâce au puissant moteur de 650 W et au burin « spécial carrelages »
- Longue durée de vie grâce au mécanisme de frappe extrêmement robuste, au porte-outil et au graissage à l'huile
- Ergonomie exceptionnelle grâce à son faible poids (3,5 kg), sa conception compacte, sa gâchette verrouillable et son système Softgrip
- Parfaite adéquation entre perforateur et burin : vitesse de progression accrue de 40 %
- Parfaite adéquation entre perforateur et burin : rupture de carreaux réduite de 90 %
- Couvercle de maintenance pour un changement simple et rapide des charbons



Fourniture

Référence	0 611 320 703
Burin pointu (réf. pièce rechange 2 608 690 095)	✓
Burin « spécial carrelages » 260 x 40 mm 2 608 690 091	✓
Coffret de transport 2 605 438 482	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 140	✓
Tube de graisse (réf. pièce rechange 1 615 430 005)	✓