

Enrouleurs

Enrouleur manuel de chantier

8 x 12 mm x 30 m

Portable
Auto

caractéristiques

- > Modèle professionnel
- > Châssis tubulaire en acier finition peinture poudre
- > Rappel automatique
- > Guidage du tuyau

équipement


- > Raccords rapides
- > Protection de raccords
- > Butée de tuyau
- > Guidage du tuyau
- > Alimentation tournante
- > Tuyau d'alimentation

avantages

- > Grande capacité 30 m
- > Bonne protection des organes
- > Enroulement régulier par simple traction sur le tuyau
- > Déroulement progressif

Référence	Tuyau				Raccord d'entrée d'air	Raccord de sortie d'air	Pression maxi. bar	Pression utilisation bar
	Ø int. mm	Ø ext. mm	Long. m	Type				
cart 324 510	8	12	30 + 1	PU	G 1/4"	G 1/4"	15	10

Température de service : -5°C à +60°C



Poids : 14 kg

Les + produit

Guidage du tuyau

Butée arrêt tuyau

Raccord rapide tournant
avec protectionTuyau PU Ø 8 x 12 mm,
grande longueur 30 m
souple et résistantChâssis tubulaire
en acier
(peinture poudre)Alimentation
centrale avec
Raccord tournantTuyau d'alimentation
long. 1 m
+ raccord rapide
tournant4 pieds avec patins
pour plus de stabilité

zone PRO

Alimentation centrale
tournantePour dérouler le tuyau
en pression pendant le travail.

Guide tuyau

Pour dérouler progressivement
le tuyau, sans qu'il ne "s'emballe"
Pour le ré-enrouler de façon
uniforme.

Rappel automatique

Rappel automatique pour ré-embobiner
rapidement le tuyau sur l'enrouleur,
grâce à un ressort de rappel, par simple
traction sur le tuyau.