

# 75 02 125


## Pince coupante de côté pour l'électronique



- Charnière vissée pour une précision et une résistance élevées
- Pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
- Avec tranchants coupants, meulés pour fils doux, fils durs ainsi que pour la corde à piano
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
- Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs passes
  - Forme:avec biseau



|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Réf.                                                  | 75 02 125                |
| EAN                                                   | 4003773040491            |
| Pince                                                 | brunie                   |
| Poignées                                              | avec gaines en plastique |
| Forme                                                 | 0                        |
| Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre) Ø mm | 1,0                      |
| Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre) Ø mm    | 0,6                      |
| Capacités de coupe Corde à piano (diamètre) Ø mm      | 0,4                      |
| Capacités de coupe Fil d'acier tendre (diamètre) Ø mm | 0,2 - 1,3                |
| B mm                                                  | 14                       |
| D mm                                                  | 6,5                      |
| A mm                                                  | 10,5                     |
| Longueur mm                                           | 125                      |
| Poids net g                                           | 81                       |



Charnière vissée

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

