

**Nettoyant ménager  
multifonctions  
Puissant ÉCONOMIQUE**



### CONDITIONNEMENTS

Réf : **NT010**  
Bidon - 4 x 5 litres

### Produit à usage professionnel

**DANGEREUX** - Respecter les précautions d'emploi.

Formule déposée au centre antipoison de NANCY. Tél : 03.83.32.36.36.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

### • DESCRIPTION

Nettoyant dégraissant ménager multi-usages puissant. Nettoie, émulsionne et élimine radicalement les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces.

Facile d'utilisation. Peu moussant. Economique.

Recommandé pour l'entretien de toutes les surfaces lavables : meubles peints, murs, sanitaires, sols / carrelages, surfaces peintes...

Utilisation manuelle ou mécanique (auto laveuse, machine à pression).

Parfum menthe.

### • UTILISATION

S'emploie dilué dans l'eau, tiède de préférence, selon les indications précisées dans les différents domaines d'utilisation :

- Entretien des sols de toute nature (carrelages, sols non protégés par des émulsions autolustrantes, ne pas dépasser le dosage préconisé) : manuel : 45 ml pour 10 litres d'eau, autolaveuse : 100 ml pour 10 litres d'eau.
- Lessivage des murs, réfection de la peinture, nettoyage des inserts, dégraissage des hottes de cuisine, nettoyage des sols d'ateliers, décollage des affiches et éliminations des salissures tenaces sur les carrosseries : 1 litre pour 10 litres d'eau.
- Décollage de papiers peints et décapage d'émulsions autolustrantes : 2 litres pour 10 litres d'eau.
- Nettoyage courant des surfaces lavables (plan de travail, extérieurs des lave-vaisselles...) : 15 ml par litre d'eau (Aluminium : ne pas dépasser la dose de 2%).

### • CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : bleu
- Odeur : menthe
- pH à l'état pur : > 12
- Densité à 20°C : 1,040 ± 0,005
- Solubilité : totale dans l'eau

### • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)).

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Eviter les projections sur des surfaces en aluminium, zinc, étain, plomb, cuivre, alliages, verre ou recouvertes de peintures abîmées ; dans l'éventualité rincer immédiatement à l'eau.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

### STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

### ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE

Etiquetage : DANGER ; SGH05 ; H314.

### TRANSPORT ADR

Soumis (cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité).

### CODE DOUANIER

3402.90.90

### AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A  
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81  
[www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) - [contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net)