

BARNIER® 808

Spécial revêtements de sols - Surfaces lisses

DESCRIPTION

Barnier 808 est un ruban double face multi-usages dont le support est un film polypropylène enduit sur les deux faces avec un adhésif caoutchouc.

Fixation moquette et revêtements de sols.

CARACTERISTIQUES

- Fixation permanente de moquettes
- Fixation permanente de revêtements de sols
- Montage en PLV
- Contrecollage divers pour installation de stands.

AVANTAGES

- Ruban de fixation et de raccords multiusages de faible coût
- Très conformable
- Très fort tack
- Il n'est pas conseillé pour une exposition directe au soleil ou aux rayons UV
- Tenue en température en continu : -10°C jusqu'à +50°C (et jusqu'à 65°C pour une courte durée).

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion par pelage à 180°	5	N/cm	AFERA 5001
Allongement à la rupture	165	%	AFERA 5004
Epaisseur de l'intercalaire	0.07	mm	AFERA 5006
Cisaillement statique	> 40	Hours	AFERA 5012
Épaisseur du ruban (sans intercalaire)	0.1	mm	AFERA 5006
Résistance à la traction	40	N/cm	AFERA 5004

Version: 16

Generated Date: 23 May 2024

Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com

Product Code: 808

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

Note:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs: Blanc
- Axe / Mandrin: carton 76 mm
- Dimension : 25mx50mm
- Conditionnement: 24 rlx

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.