

+PRODUITS

- Fabrication européenne.
- Carte de reproduction des clés.
- Conforme à la norme EN 1303.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cylindre profil européen à 6 goupilles inox.
- 5 clés réversibles.
- Epaisseur de clé : 3 mm.
- Dispositif anti-crochetage et anti-perçage.
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°.
- Panneton indexable sur le demi-cylindre.

CODES ET CONDITIONNEMENTS

NICKELÉ VARIÉ

Type	Dim. mm	Code (1 pièce)
2 entrées	30 x 30	015 183
2 entrées DBR	30 x 30 *	015 190
2 entrées	30 x 40	015 197
2 entrées DBR	30 x 40 *	015 204
2 entrées	30 x 50	015 211
2 entrées	30 x 60	015 218
2 entrées	30 x 65	000 641
2 entrées	30 x 70	015 225
2 entrées	30 x 80	015 232
2 entrées	35 x 35	015 239
2 entrées	35 x 45	015 246
2 entrées	35 x 50	015 253
2 entrées	40 x 40	015 260
2 entrées	40 x 50	015 267
2 entrées	40 x 55	000 501
2 entrées	40 x 60	015 274
2 entrées	40 x 70	000 529
2 entrées	45 x 45	015 281
2 entrées	45 x 50	000 557
2 entrées	45 x 55	000 585
2 entrées	50 x 60	000 613
Bouton	B30 x 30	015 288
Bouton	B30 x 40	015 295
Bouton	B40 x 30	006 206
Bouton	B40 x 40	004 512
1/2 cylindre bouton	B30 x 10	008 313
1/2 cyl	30 x 10	015 302
1/2 cyl	40 x 10	015 309

