

DESCRIPTION GÉNÉRALE

L'adhésif bâtiment est un PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc. L'adhésif bâtiment est orange.

CARACTÉRISTIQUES

- Toutes opérations de repérage, réparation, obturation, protection, maintien, étanchéité, masquage
- Masquage de protection premium pour le bâtiment lors d'opérations de peinture ou crépissage de façades

AVANTAGES

- Très facile à manipuler
- Application sur tous types de peinture
- Intérieur / Extérieur
- Fort pouvoir adhésif
- Très conformable
- Déchirable à la main
- Barrière à la vapeur d'eau, à l'humidité

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés techniques	Valeur nominale	Unité	Méthode d'essai
Stabilité de température	70	°C	-
Pouvoir adhésif sur l'acier - face ouverte	0,8	N/cm	AFERA 4001
Élongation à la déchirure	170	%	AFERA 4005
Résistance aux déchirures	21	N/cm	AFERA 4004
Épaisseur totale	0,10	mm	AFERA 4006

PRÉSENTATION STANDARD

Longueur du rouleau : 33m

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

CODES : 436 716 - 436 723