

## 1. DOMAINES D'APPLICATION

**Closoir dévidoir** universel ventilé souple.

Le **Closoir dévidoir** se compose de deux bandes adhésives en Butyl (larges et épaisses) en sous face qui assurent une étanchéité parfaite pour une pose à sec et une mise en oeuvre adaptée à tous les profils de couverture.

Un non-tissé en partie centrale assure une résistance mécanique élevée et une très bonne ventilation, supérieurs à 250 cm<sup>2</sup>/m.

Le **Closoir dévidoir** a été étudié pour répondre aux exigences des DTU de la série 40.1 et 40.2, ainsi qu'aux normes de sécurité (éviter la pénétration d'eau et/ou de neige poudreuse, d'insectes...) et ce avec une haute capacité d'aération et de ventilation pour la couverture.

## 2. CONDITIONNEMENT

- **CODE 302 326**  
rouleau de 320 mm x 30 m, BRUN
- **CODE 302 347**  
rouleau de 390 mm x 30 m, BRUN
- **CODE 302 333**  
rouleau de 320 mm x 30 m, ROUGE
- **CODE 302 354**  
rouleau de 390 mm x 30 m, ROUGE
- **CODE 302 340**  
rouleau de 320 mm x 30 m, NOIR
- **CODE 302 361**  
rouleau de 390 mm x 30 m, NOIR