



Scies trépan bimétal

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SCIES TRÉPANS !

Pour percer tous les métaux, les inox, les bois.
Bimétal HSS M42 au Cobalt : polyvalence et performance.
Technologie T2™

Une nouvelle denture révolutionnaire.
Une lame plus rapide, une efficacité accrue, moins de vibrations.



**SPEED
SLOT™**



CONFORT - VITESSE - LONGÉVITÉ

COUPE **2x** PLUS VITE

Par rapport à l'ancien modèle. Test réalisé dans une poutrelle de bois de 5 cm par 10 cm.

DURE **2x** PLUS LONGTEMPS

Par rapport à l'ancien modèle. Test réalisé dans de l'acier inoxydable de 2.6 mm d'épaisseur.

10 %
plus haut



pour percer jusqu'à **45 mm**

SPEED SLOT™

Un système breveté exclusif et un revêtement intérieur anti-adhésif.

RAPIDITÉ - SIMPLICITÉ - SÉCURITÉ

Extraction de la carotte en **2** temps **3** mouvements !

Éjection de la carotte simple et rapide



Diamètre (mm)	Référence	Vitesses en tours par minute avec lubrification					Code-barres	Colisage
		Acier doux	Acier inox	Fonte	Laiton	Aluminium		
Pour les arbres 1L, 4L, 5L et 5LSB ou 1SL (sans percussion)								
14	30009-9L	580	300	400	790	900	082472300093	1
16	30010-10L	550	275	365	730	825	082472300109	1
17	30011-11L	500	250	330	665	750	082472300116	1
19	30012-12L	460	230	300	600	690	082472300123	1
20	30098-20MMHS	425	210	280	560	630	082472300987	1
21	30013-13L	425	210	280	560	630	082472300130	1
22	30014-14L	390	195	260	520	585	082472300147	1
24	30015-15L	370	185	245	495	555	082472300154	1
25	30016-16L	350	175	235	470	525	082472300161	1
27	30017-17L	325	160	215	435	480	082472300178	1
29	30018-18L	300	150	200	400	450	082472300185	1
30	30019-19L	285	145	190	380	425	082472300192	1

Diamètre (mm)	Référence	Vitesses en tours par minute avec lubrification					Code-barres	Colisage
		Acier doux	Acier inox	Fonte	Laiton	Aluminium		
Pour les arbres 2L, 3L, 6L, 7L, 2LSB, 6LSB ou 2SL (sans percussion)								
32	30020-20L	285	145	180	380	425	082472300208	1
33	30021-21L	275	140	180	360	140	082472300215	1
35	30022-22L	160	135	175	345	390	082472300222	1
37	30023-23L	240	120	160	315	360	082472300239	1
38	30024-24L	230	115	150	300	345	082472300246	1
40	30025-25L	220	110	145	290	330	082472300253	1
41	30026-26L	210	105	140	280	315	082472300260	1
43	30027-27L	205	100	135	270	305	082472300277	1
44	30028-28L	195	95	130	250	295	082472300284	1
46	30029-29L	190	95	125	250	285	082472300291	1
48	30030-30L	180	90	120	240	270	082472300307	1
51	30032-32L	170	85	115	230	255	082472300321	1
52	30033-33L	165	80	110	220	245	082472300338	1
54	30034-34L	160	80	105	210	240	082472300345	1
57	30036-36L	150	75	100	200	200	082472300369	1
60	30038-38L	140	70	95	190	190	082472300383	1
64	30040-40L	135	65	90	180	180	082472300406	1
65	30041-41L	130	65	85	175	175	082472300413	1
67	30042-42L	130	65	85	170	170	082472300420	1
68	30043-43L	125	65	85	170	170	082472300437	1
70	30044-44L	120	60	80	160	160	082472300444	1
73	30046-46L	115	60	80	160	160	082472300468	1
76	30048-48L	110	55	75	150	150	082472300482	1
79	30050-50L	105	50	70	140	140	082472300505	1
83	30052-52L	100	50	70	140	140	082472300529	1
86	30054-54L	95	45	65	130	130	082472300543	1
89	30056-56L	95	45	65	130	130	082472300567	1
92	30058-58L	90	45	60	120	120	082472300581	1
95	30060-60L	85	40	55	120	120	082472300604	1
98	30062-62L	85	40	55	110	110	082472300628	1
102	30064-64L	80	40	55	110	110	082472300642	1
105	30066-66L	80	40	55	110	110	082472300666	1
108	30068-68L	75	35	55	110	110	082472300680	1
111	30070-70L	75	35	50	100	100	082472300703	1
114	30072-72L	70	35	50	100	100	082472300727	1
118	30074-74L	70	35	45	90	90	082472300741	1
121	30076-76L	65	35	45	90	90	082472300765	1
127	30080-80L	65	30	40	85	85	082472300802	1
140	30088-88L	60	30	35	80	80	082472300888	1
152	30096-96L	65	25	35	75	75	082472300963	1

La gamme complète de trépan LENOX® T2™ Speed Slot™ propose 52 diamètres du 14 au 152 mm. Ils sont compatibles avec tous les arbres de montage standards et les arbres à changement rapide SNAP-BACK™ LENOX®.

RETROUVEZ LES COFFRETS MÉTIERS PAGE 16.