

Fiche technique

CISA

Serrures en applique 1 point modèles 501210



Caractéristiques techniques

- Coffre et gâche en acier, peinture damask noire.
- Pêne en laiton.
- Fouillot de 6 mm.
- Cylindre C2000 rond de 40, 45 (pour porte de 40 mm), 50 ou 60 mm.
- Profil du cylindre compatible avec profil du cylindre C2000.
- Cylindre à languette recoupable

Fournitures standard

- Gâche.
- 3 clés (dont 1 clé avec marquage).
- Vis de fixation.

Sens

- 1 = main droite en poussant
- 2 = main gauche en poussant

- Groupe de produits 6900 -

| | Axe | Poids Kg (unité) | Pièces | Code art. | Référence | | |
|--|-----|------------------------|--------|------------|-----------|------|---------|
| | | | | | Type | Main | Coloris |
| <ul style="list-style-type: none"> • Serrure CISA 501210 à tirage, axe 70 mm | | | | | | | |
| - cylindre 40 mm, main droite | 70 | 1,116 | 1 | 3005001000 | -150121 | 70 1 | 9673 |
| - cylindre 40 mm, main gauche | 70 | 1,116 | 1 | 3005002000 | -150121 | 70 2 | 9673 |
| - cylindre 45 mm, main droite | 70 | 1,116 | 1 | 3005003000 | -150121 | 731 | 9673 |
| - cylindre 45 mm, main gauche | 70 | 1,116 | 1 | 3005004000 | -150121 | 73 2 | 9673 |
| - cylindre 50 mm, main droite | 70 | 1,116 | 1 | 3005005000 | -150121 | 71 1 | 9673 |
| - cylindre 50 mm, main gauche | 70 | 1,116 | 1 | 3005006000 | -150121 | 71 2 | 9673 |

