

CISA

Serrures en applique 1 point modèles 502210



Caractéristiques techniques

- Coffre et gâche en acier, peinture damask noire.
- Pêne en laiton.
- Fouillot de 7 mm.
- Cylindre rond de 40, 45 (pour porte de 40 mm) ou 50 mm.
- Profil du cylindre compatible avec profil du cylindre C2000.
- cylindre à languette recoupable


Fournitures standard

- Gâche.
- 3 clés (dont 1 clé avec marquage).
- vis de fixation.

Sens

- 1 = main droite en poussant ☐
- 2 = main gauche en poussant ☐

- Groupe de produits 6900 -



• Serrure CISA 502210 à tirage, axe 45 mm

	Axe	Poids Kg (unité)	Pièces	Code art.	Référence
- cylindre 40 mm, main droite	45	1,130	1	3005031000 - 1 50221 45 1 9673	
- cylindre 40 mm, main gauche	45	1,130	1	3005032000 - 1 50221 45 2 9673	
- cylindre 45 mm, main droite	45	1,130	1	3005033000 - 1 50221 48 1 9673	
- cylindre 45 mm, main gauche	45	1,130	1	3005034000 - 1 50221 48 2 9673	
- cylindre 50 mm, main droite	45	1,130	1	3005035000 - 1 50221 46 1 9673	
- cylindre 50 mm, main gauche	45	1,130	1	3005036000 - 1 50221 46 2 9673	