BZ 103 A

Outil de pose pour rivets aveugles

> oléopneumatiques
> avec aspiration permanente ou intermittente

- Process de pose encore plus rapide
- Consommation d'air réduite
- Nez de pose optimisés
- Mécanisme de serrage optimisé

BZ 103 A. La version actuelle de l'appareil standard éprouvé à des milliers de reprises pour la pose fiable des rivets aveugles. Un vrai classique. **Bruits réduits**, **excellente ergonomie**, **vaste étendue de livraison**, y compris toutes les pièces d'équipement nécessaires sous un **emballage haut de gamme**. Réglage de l'aspiration.

Optimiert. Sehr flache Standardmundstücke mit reduzierter Zapfenlänge verbessern das Setzverhalten.

2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
Aluminium								
	Acier							
	Inox							
	Alliages de cuivre							

Equipements • 4 nez de pose • 1 jeu de mors • 1 flacon d'huile hydraulique / kit de remplissage d'huile • 2 récupérateurs de clous	**Pression:** 5-7 bar	**Ø max. du clou:** 3,8 mm
	Course: 18 mm	**Consommation d'air:** 2,4 litres
	Bruit: < 75 dB(A)(68,32)	**Traction à 7 bar:** 11700 N
	1,8 kg	**Raccord pneumatique:** filetage G 1/4 intérieur, à gauche ou à droite
Article n°: 320.103.000.000		