

Embouts pour tubes ronds

Embout pour tubes ronds avec lamelles et surface de glissement lisse. Les embouts de tubes sont appropriés pour les tubes d'une épaisseur de paroi de 1,5 à 2,0 mm. Veuillez indiquer lors de vos commandes l'épaisseur exacte de paroi de tube.

Matériel : polyéthylène

Couleurs : noir, blanc, gris, couleurs spéciales sur demande

| article n° | Ø dimension externe de tube [mm] | | | poids par 1.000 | unité d'emballage [pcs] |
|------------|----------------------------------|--|--|-----------------|-------------------------|
| GL / 10 | 10 | | | 0,5 | 1.000 |
| GL / 12 | 12 | | | 0,6 | 1.000 |
| GL / 13 | 13 | | | 0,8 | 1.000 |
| GL / 14 | 14 | | | 1,0 | 1.000 |
| GL / 15 | 15 | | | 1,1 | 1.000 |
| GL / 16 | 16 | | | 1,2 | 1.000 |
| GL / 18 | 18 | | | 1,5 | 1.000 |
| GL / 19 | 19 | | | 1,6 | 1.000 |
| GL / 20 | 20 | | | 1,8 | 1.000 |
| GL / 21 | 21 | | | 2,0 | 1.000 |
| GL / 22 | 22 | | | 2,2 | 1.000 |
| GL / 23 | 23 | | | 2,4 | 1.000 |
| GL / 24 | 24 | | | 2,5 | 1.000 |
| GL / 25 | 25 | | | 2,7 | 1.000 |
| GL / 26 | 26 | | | 2,8 | 1.000 |
| GL / 27 | 27 | | | 3,0 | 1.000 |
| GL / 28 | 28 | | | 3,1 | 1.000 |
| GL / 30 | 30 | | | 3,4 | 1.000 |
| GL / 32 | 32 | | | 4,0 | 1.000 |
| GL / 34 | 34 | | | 4,3 | 1.000 |
| GL / 35 | 35 | | | 4,6 | 1.000 |
| GL / 36 | 36 | | | 5,0 | 1.000 |
| GL / 37 | 37 | | | 5,2 | 1.000 |
| GL / 38 | 38 | | | 5,6 | 1.000 |
| GL / 40 | 40 | | | 6,0 | 1.000 |
| GL / 42 | 42 | | | 7,0 | 1.000 |
| GL / 48 | 48 | | | 8,2 | 1.000 |
| GL / 50 | 50 | | | 9,5 | 1.000 |
| GL / 55 | 55 | | | 12,6 | 1.000 |
| GL / 60 | 60 | | | 14,5 | 1.000 |