

Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 13

système saillie complet ou à composer



0 300 39



Couvercle à LED réf. 0 300 05
installé sur GTL



0 301 09



0 300 09



0 300 95



0 300 87





0 300 94



Caractéristiques techniques p. 464-465

Réf.	Goulottes GTL complètes PREMIUM
	Conformité EN 50085-2-1 Goulottes GTL avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m Livrées en 2 demi-longueurs, corps de goulotte, couvercles et cloisons : emballage réduit pour transport aisé. Permettent la fixation sans support et le prépositionnement direct des coffrets DRIVIA 13 modules, avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip
0 300 37	Ensemble avec 1 couvercle complet Composé d'éléments en demi-longueurs constituant : - 1 corps de goulotte 65 x 250 mm - 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte - 1 couvercle largeur 220 mm - 1 cloison de fractionnement - 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien de câble
0 300 39	Ensemble avec 2 couvercles Composé d'éléments en demi-longueurs constituant : - 1 corps de goulotte 65 x 250 mm - 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte - 1 couvercle largeur 180 mm - 1 couvercle largeur 40 mm - 1 cloison de fractionnement - 1 cloison pour séparation des courants - 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien de câble
0 300 05	Couvercles à LED pour GTL DRIVIA 18 & 13 Assurent un éclairage diffus en cas de coupure de courant Couvercle pour GTL réf. 0 300 31/39/68 Équipé d'un driver Dimensions : larg. 40 mm, long. 500 mm Pour installation supérieure à 500 mm, ajouter extension réf. 0 300 06 (à commander séparément)
0 300 06	Extension pour installation supérieure à 500 mm Fonctionne uniquement en association avec couvercle réf. 0 300 05 (à commander séparément)
0 301 08	Goulottes GTL complètes DRIVIA 13 mi-longueur Ensemble avec 1 couvercle complet Composé de : - 1 corps de goulotte 65 x 250 mm en 1,66 m de longueur - 1 couvercle largeur 220 mm en 1,66 m de longueur - 1 cloison de fractionnement en 1,66 m de longueur - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien des câbles - 1 embout 13 modules



Réf.	Goulottes GTL complètes DRIVIA 13 mi-longueur (suite)
0 301 09	Ensemble avec 2 couvercles Composé de : - 1 corps de goulotte 65 x 250 mm en 1,66 m de longueur - 1 couvercle largeur 180 mm en 1,66 m de longueur - 1 couvercle largeur 40 mm en 1,66 m de longueur - 1 cloison pour séparation des courants en 1,66 m de longueur - 1 cloison de fractionnement en 1,66 m de longueur - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien des câbles - 1 embout 13 modules
0 300 32	Goulottes GTL à composer ACCESS Permettent la fixation par vis et le prépositionnement des coffrets DRIVIA 13 modules 1 à 4 rangées Corps de goulotte 65 x 250 mm, Long. 2,60 m
0 300 34	Couvercle Larg. 220 mm, Long. 2,60 m Pour goulotte réf. 0 300 32
0 300 31	Ensemble de 2 couvercles + 1 cloison long. 2,60 m - 1 couvercle largeur 180 mm - 1 couvercle largeur 40 mm - 1 cloison Pour goulotte réf. 0 300 32
0 300 09	Accessoires pour goulottes GTL complètes ou à composer Joint de corps Permet de masquer la découpe de deux profilés
0 300 95	Cornet d'épanouissement Jonction goulotte / plafond / sol Facilite et dissimule la distribution des câbles dans la goulotte, blanc
0 201 60	Assure la finition de la jonction entre la goulotte et les coffrets ou armoires XL ³ Gris RAL 7035
0 300 75	Agrafes Agrafes réglables pour le maintien des câbles
0 300 87	Embouts Embout d'extrémité Permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur
0 300 94	Cornet de finition Permet la jonction entre les coffrets DRIVIA 13 et la goulotte
0 105 82	Séparation des courants Cloison de séparation Long. 2 m
4 013 94	Finition jonction coffret/goulotte GTL DRIVIA 18 et 13 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte



Goulottes GTL DRIVIA 18
p. 460