

10 RAISONS POUR LE CHOISIR HD 6/15 MX+



• Pression de service	150 bar
• Pression maximum	225 bar
• Débit	560 l/h
• Puissance absorbée	3.1 W
• Raccordement électrique	220 V
• Temp. Maxi d'alimentation	60°C
• Poids	33 kg
• Dimensions (L x l x H)	400 x 455 x 890 mm

ROBUSTESSE

1 DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE DE LA POMPE EST DES ACCESSOIRES

- Protection des composants de la pompe, du pistolet et du tuyau.
- Démarrage plus souple pour l'utilisateur.
- Poignée plus agréable au démarrage.

2 POMPE HAUTE PRESSION ET ARRIVÉE D'EAU EN LAITON

- Pas d'oxydation de la culasse.
- Résistance optimale aux détergents.
- Grand filtre fin à l'entrée de la pompe.



3 PROTECTION DU BOUTON MARCHE-ARRÊT

- Évite la casse lors des mauvaises manipulations.



PERFORMANCE

4 15 % D'EFFICACITÉ EN PLUS

- Nouvelle pompe.
- Perte de charge réduite et circulation de l'eau optimisée.

5 CONCU POUR UN FONCTIONNEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

- Nettoyage plus fonctionnel et plus flexible.

6 VIDANGE DE LA POMPE SANS DÉMONTAGE

- Durée de vie prolongée grâce à un entretien plus régulier.



PUISSANCE

+15 %

ERGONOMIQUE ET PRATIQUE

7 POIGNÉE EASY!FORCE ET CONNEXION EASY!LOCK

- Réduction totale de la force de recul, utilisation plus longue sans interruption de travail.
- Réduction des TMS (Troubles musculo-squelettiques)
- Connexion 5 x plus rapides



8 ESPACE DE RANGEMENT DES ACCESSOIRES

- Buses, poignée-pistolet et flexible toujours à portée de main

9 GRANDES ROUES ET GUIDON DE TRANSPORT RÉTRACTABLE

- Excellente manœuvrabilité grâce aux grandes roues caoutchouc, faible encombrement et adaptation à tous les utilisateurs grâce au guidon de transport rétractable



10 3 VERSIONS DISPONIBLES POUR LE CLIENT

- Standard(M ou M+) , avec tambour enrouleur et modul

