

IM45 GN Lithium

Cloueur autonome multi-applications à rouleaux bande plastique



Chronospit / 055975 189€

Applications

- Pattes de joint debout
- Tuiles composites
- Bande de rives/Solin
- Emballage
- Bardage fibro-ciment

Avantages

- Batterie Lithium à charge rapide : Jusqu'à 4 200 tirs par charge complète (1h30)
- Clous en bande plastique 0° : finition parfaite et aucun débris
- Grande capacité : 125 clous
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Verrouillage du dernier clou pour éviter les tirs à vide et les dommages sur la surface à fixer
- Nez de l'outil profilé, idéal pour les endroits exigus et embout caoutchouc pour une finition parfaite sans marquage

Accessoires

Désignation	Cond.	Quantité	Code
ADAPTATEUR DE VOITURE	Carton	1	900507
BLISTER 2 CARTOUCHES GAZ IM45	Blister	2	575722
NETTOYANT IMPULSE 300 ML	Cartouche	1	115251
KIT DE NETTOYAGE IMPULSE/PULSA	Blister	1	013690
HUILE IMPULSE	Cartouche	1	401482
BATTERIE IMPULSE LITHIUM	Blister	1	018880
CHARGEUR DE BATTERIE IMPULSE LITHIUM	Sachet	1	018881



900507




575722



018880



018881



Code produit

Désignation	Cond.	Quantité	Code
CLOUEUR IM45 GN LITHIUM JOINT DEBOUT	Mallette en plastique	1	018607

Données Techniques

Longueur de clous	25-45 mm
Poids (EPTA)	2,75 kg
Dimension Net (Lxlxp)	335 x 317 x 135 mm
Puissance	30 J
Capacité du magasin	125 fixation(s)
Autonomie cartouche de gaz	1000 tirs
Nombre de tirs par batterie	4200 tirs
Temps de charge	90 min.
Technologie batterie	Lithium
Température de fonctionnement	+7°C...+40°C
Cadence de tir maximale (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence de tir maximale (tirs/sec)	2 fixation(s)
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	< 130 dB(C)
Pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	86 dB(A)
Vibrations 3 axes (EN ISO 8662-11) Ahv	2 m/s ²

Contenu du coffret

- IM45 GN Lithium
- Batterie Lithium
- Chargeur de batterie Lithium
- 2 embouts caoutchouc
- Nettoyant
- Lubrifiant
- Lunettes de sécurité EN166:F
- Mode d'emploi
- Clé Allen
- Mode d'emploi
- Consignes de sécurité
- Déclaration de conformité CE
- Vues éclatées et légende des pièces détachées

