



Conforme à la norme EN 1303

DESCRIPTION GENERALE

Cylindre profil européen à clé réversible avec 6 goupilles massives actives sur ressort et jusqu'à 8 goupilles de blocages latérale supplémentaires de contrôle.

Introduction horizontale de la clé.

Clé en maillechort pour une grande résistance à l'usure, pointe de clé optimisée pour une meilleure insertion, col rallongé compatible avec la totalité des ensembles blindés.

Protection anti-perçage assurée par des goupilles en acier trempé inoxydable.

Protection anti-crochetage.

Version débrayable de série sur cylindre 2 entrées.

Panneton orientable sur 1/2 cylindre.

Panneton en acier fritté.

Brevet jusqu'en 2029, carte de propriété.

Disponible en varié et s'entrouvrant.

Plan d'organigramme en OC, en PG et en PGPP.

Système travaillé et réalisé dans notre centre service RAPIDO.

NICKELÉ VARIÉ VERSION PRÉMIUM

La version premium bénéficie de 4 clés en standard et carte de propriété

Type	Dimension (mm)	Code (1 pièce)
2 entrées	30 x 30	006 745
2 entrées	30 x 40	006 752
2 entrées	40 x 40	006 759



NICKELÉ VARIÉ STANDARD

La version standard est livré avec 3 clés et carte de propriété.

Type	Dimension (mm)	Code (1 pièce)
2 entrées	30 x 50	006 766
2 entrées	30 x 60	006 773
2 entrées	40 x 50	006 780
Bouton	30 x 30	006 787
Bouton	40 x 40	006 794
1/2 cylindre	10 x 30	006 801



2 entrées



Bouton



1/2 cylindre