9 BIS RUE DU GRAND PRE
ZONE EURO MOSELLE SUD
57140 NORROY LE VENEUR

U-POWER SRL Via Per Borgomanero 50
28040 PARUZZARO (NO)

Tel : +33(0) 3 87 73 34 58
Fax : +33(0) 3 87 73 35 32

www.u-power.it
info.fr@u-power.it

REFERENCE DU MODELE : KINDLE S3 CI SRC

CODE : RL20404 - REDLION

POINTURE : 35 au 48

DESCRIPTION : CHAUSSURE BASSE A HAUTE RESISTANCE A L'ABRASION

POIDS : 524 g le pied

LES PLUS PRODUITS :

REDLION et INFINERGY by BASF vous accompagne avec un dynamisme hors du commun.
Ce modèle vous apportera : confort, ergonomie, économie d'énergie et performance
L'amorti procuré par **INFINERGY** permet de conserver l'énergie beaucoup plus longtemps qu'une semelle traditionnelle.

Fort coefficient d'adhérence / Effet anti fatigue
Look dynamique construit avec des matériaux très souples qui enveloppent le pied pour un confort optimal.

Embout **AIR-TOE Aluminium** perforé avec membrane respirante. Poids 54 gr.

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE :

Montage Strobel

Anti-perforation : **SAVE FLEX PLUS** résistant à 1100 N

Semelle d'usure en polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures antidérapant et antistatique. Densité 1.00

Semelle intermédiaire en PU expansé souple et **INFINERGY by BASF** torsion

RESISTANCE AU GLISSEMENT

				VALEURS NORMES	
SRC (SRA +SRB)	SRA SOL D'ESSAI **PLAN EN CERAMIQUE** LUBRIFIANT **H_2O+ DETERGENT**	PLAT		≥ 0.32	0.82
		TALON	INCLINEE DE 7°	≥ 0.28	0.60
	SRB SOL D'ESSAI **PLAN EN ACIER** LUBRIFIANT **GLYCERINE**	PLAT		≥ 0.18	0.30
		TALON	INCLINEE DE 7°	≥ 0.13	0.18

INFINERGY BY BASF :



Grande élasticité
Haute capacité à restituer l'énergie
Souplesse et légèreté
Faible densité

Haute résistance à la traction
Coefficient de restitution supérieur à 55%
Absorbe très peu l'eau
Résistance à long terme à des températures thermiques variables

CARACTERISTIQUES DE LA TIGE :

TIGE IMPERMEABLE PUTEK 2 hautement résistant à l'abrasion et au déchirement, Ripstop respirant et flexible.

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.
Semelle de propreté **POLY SOFT** : Semelle intérieure antifatigue en PU, antibactérienne et respirante avec canaux de circulation d'air.
Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion
(>15000 frictions sous 250 gr selon la norme DIN4843)
Marquage : nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT :

Forme : **Natural Confort 11**
Embout **AIR TOE ALUMINIUM** avec membrane respirante – 200 joules
Résistance au choc en mm :
≥14 (Norme ≥ 14)
Résistance à la compression en mm :
≥14 (Norme ≥ 14)

PROTECTION :

Chaussure de sécurité, catégorie de protection II
Embout de sécurité résistant à 200 joules - Zone du talon fermé – A : antistatisme

E : absorption d'énergie au talon - P – semelle antiperforation

Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345: 2011**

Attestation de type module B : **N° F-108-01459-18** du 20/12/2018 échéance 20/12/2023

Dans le but d'améliorer les produits, certains éléments de cette fiche pourraient être remplacés ou modifiés. Les photos sont à titre d'exemple et non contractuelles.