WPB 18 LTX BL 125 Quick (613075810) Meuleuses d'angle sans fil

18V 2x8Ah LiHD; Chargeur ASC 145; Coffret

Référence 613075810
EAN 4007430334886

Photo semblable

- Moteur Brushless sans charbon et étanche avec une protection optimale contre la poussière pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale
- Corps effilé pour un travail sans fatigue dans les espaces réduits ou au-dessus de la tête
- Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort : utilisation sûre grâce à la poignée ergonomique intégrée avec structure antidérapante
- Le système de freinage rapide immobilise la meule en quelques secondes après l'arrêt de la machine pour une protection maximale de l'utilisateur
- Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
Capacité de la batterie	2 x 8 Ah
tension batterie	18 V
Ø de la meule	125 mm
Vitesse de rotation à vide	9000 /min
Filet de la broche	M 14
Poids (avec batterie)	2.8 kg

Vibration

Poncer des surfaces	5 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²
Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²

Émission acoustique

niveau sonore	82 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	93 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Capot de protection
Flasque d'appui
Écrou de serrage rapide
Poignée supplémentaire
Filtre antipoussière
2 batteries LiHD (18 V/8,0 Ah)
Chargeur ASC 145 "AIR COOLED"
Coffret en plastique