

BESOINS / RISQUES POTENTIELS

PROTECTION CONTRE LES COUPURES EN MILIEU SEC

+ PRODUITS

- Protection élevée contre les coupures (niveau D à la norme ISO 13997)
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Peu salissant
- Bon grip

DESCRIPTION GENERALE

- Gant tricoté gris à base de HPPE, polyamide et élasthane sans couture
- Enduction grise en polyuréthane sur paume et bouts des doigts
- Poignet élastique
- Jauge 13

COULEUR

Support gris et enduction grise

TAILLE

7 à 11

CONDITIONNEMENT

- Sachet d'une paire
- Polybag de 12 paires
- Carton de 120 paires

APPLICATIONS

- Montage de tôles coupantes
- Découpe au cutter
- Manipulations de feuilles de métal
- Industrie du verre
- Manutentions de petites pièces tranchantes
- Manipulations de déchets



CODES - GANT T-CUT DP50 - TECHPRO

Taille	Code (1 paire)
7	401 462
8	401 465
9	401 468
10	401 477
11	401 480

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage par culbutage à basse température - température maximale de 60°C.

CARACTERISTIQUES

MATÉRIAUX	Support HPPE, polyamide et élasthane / Enduction Polyuréthane
CONSTRUCTION	Tricot sans couture
STYLE POIGNET	Continu
COULEUR	Support :  Gris chiné / Enduit :  Gris

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388:2016 : 4X42D						
ABRASION	0	1	2	3	4 	-
COUPURE 2003						X 
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4 	-
PERFORATION	0	1	2 	3	4	-
COUPURE ISO	A	B	C	D 	E	F