

BESOINS / RISQUES POTENTIELS

TRAVAUX DE PRÉCISION EN MILIEU HUILEUX OU SALE

+ PRODUITS

- Résiste aux salissures grasses, huileuses
- Respirabilité, confort
- Excellente dextérité

DESCRIPTION GENERALE

- Gant avec support tricoté en polyester gris sans couture.
- Enduction nitrile noir lisse sur paume et doigts.
- Poignet élastique
- Jauge 13

COULEUR

Support gris et enduction noire.

TAILLE

6 à 11

CONDITIONNEMENT

- Sachet d'une paire
- Polybag de 12 paires
- Carton de 120 paires

APPLICATIONS

- Manutentions fines
- Assemblage de petites pièces
- Petits travaux de maintenance

CODES - GANT T-DEX N400 - TECHPRO

Taille	Code (1 paire)
6	407 201
7	407 210
8	407 213
9	407 216
10	407 219
11	407 222



NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage en machine à basse température - température maximale de 60°C.

CARACTERISTIQUES

MATÉRIAUX	Support nylon / Enduction nitrile lisse sur paume et bouts de doigts
CONSTRUCTION	Tricoté sans couture
STYLE POIGNET	Continu
COULEUR	Support : ■ Gris Enduction : ■ Noire

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388:2016 : 3121X							
ABRASION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (2003)	0	1	2	3	4	5	-
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-	-
COUPURE (ISO 13997)	X	A	B	C	D	E	F