

Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Laser points et lignes

GCL 2-50 G



Robustesse et facilité d'utilisation. Lignes laser vertes et points d'aplomb verts

Les caractéristiques les plus importantes

| | |
|----------------------------------|--|
| Portée avec cellule de réception | jusqu'à 50 m |
| Portée | jusqu'à 15 m |
| Précision de mise à niveau | ± 0,3 mm/m* (* plus l'écart lié au type d'utilisation) |

Référence 0 601 066 M00

[> Plus d'informations sur le produit](#)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Température de service | -10 – 45°C |
| Température de stockage | -20 – 70°C |
| Classe laser | 2 |
| Portée | jusqu'à 15 m |
| Portée avec cellule de réception | jusqu'à 50 m |
| Précision de mise à niveau | ± 0,3 mm/m* (* plus l'écart lié au type d'utilisation) |
| Portée maxi. des points laser | 10 m |
| Plage de mise à niveau automatique | ± 4° |
| Temps de nivellement | 4 s |
| Étanchéité à l'eau et à la poussière | IP 64 |
| Alimentation | 4 piles 1,5 V LR6 (AA) |
| Filetage du trépied | 1/4" |
| Poids env. | 0,58 kg |
| Couleur ligne laser | vert |
| Couleur des points de soudage | vert |
| Projection | 2 lignes / 2 points |
| Précision du point laser vertical | ± 0,7 mm/m* (* plus l'écart lié au type d'utilisation) |
| Cellules de réception compatibles | LR 7 |



Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Grande robustesse grâce au boîtier caoutchouté, aux fenêtres en verre en retrait et à la protection contre la poussière et les projections d'eau (IP 64) pour les environnements exigeants
- Interrupteur Marche/Arrêt et commande par bouton unique rendant l'utilisation très facile
- Les lignes laser vertes et les points d'aplomb verts assurent une visibilité améliorée

