

Fiche technique Hamburg

1700FA/300LMSGL-D/NLFSGL/1700

duraplus®



Carré à montage rapide

| | |
|----------------------|--------------------|
| N° d'article | 11748199 |
| Code EAN | 4012789882599 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024150 |
| Épaisseur de porte | 58-67 mm |
| Épaisseur du carré | 7 mm |
| Longueur du carré | |
| Percement | clé I (PZ) |
| Entraxe de percement | 70 mm |
| Couleur | F9 alu aspect inox |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 5 |
| Carton | 30 |

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte d'entrée et porte-fenêtre :

- Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée, EN 1026 (perméabilité à l'air) et EN 1027 (étanchéité à l'eau); classé selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l'air) et EN 12208: E*5A (étanchéité à l'eau), adaptée aux portes d'entrée et portes-fenêtres dans le cadre de la RT 2012 (réglementation thermique), et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation, insert d'étanchéité en mousse dans la plaque extérieure
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4
- Spécificité : plaque extérieure avec insert d'étanchéité en mousse, pour une meilleure perméabilité à l'air et étanchéité à l'eau

