

## Arrêt de porte

1032.. avec course de 30 mm

1034.. avec course de 50 mm

Boîtier en acier, pédale zinguée

Embout en caoutchouc gris

### Applicabilité

Largeur de porte jusqu'à 900 mm  
Hauteur de porte jusqu'à 2000 mm  
Poids de porte jusqu'à 40 kg  
Ferme-porte utilisable

### Finitions standard

a) Acier

.02 laqué argent

.03 laqué noir

.10 laqué brun foncé

c) Acier

.70 Laqué époxy

.71 Blanc Ral 9010

.72 Blanc Ral 9016

.73 Noir Mat

d) Acier inoxydable

.82 brossé mat

.83 poli brillant

### Unité d'emballage

1 Unité

### Poids / pièce

	1032..	1034..
Acier	0,340 kg	0,360 kg
Laiton	0,350 kg	0,370 kg
Acier inoxydable	0,340 kg	0,360 kg

### Fonction

Arrêt de la porte à tout angle d'ouverture en appuyant du pied sur la pédale jusqu'à ce que l'embout en caoutchouc adhère au sol. Pour libérer la porte, actionner la platine de blocage.

### Montage

Avec 3 vis et une platine de fixation, l'arrêt est fixé sur la porte, le plus loin possible de l'axe des paumelles (l'espace entre l'embout en caoutchouc et le sol doit être de 5 à 10 mm). Un plan de montage ainsi qu'un plan de perforation sont joints à chaque emballage.