

Décapant voile de ciment



Propriétés :

Le Décapant voile de ciment ONYX est idéal pour venir facilement à bout des laitances de ciment et des traces de rouilles sur carrelages, dalles, tomettes, terres cuites, ciments. Permet également de retirer les remontées de calcaire et les résidus de plâtre. Convient parfaitement pour la finition du chantier.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide
- Couleur : incolore
- Densité (20°C) : 1,010 +/- 0,010
- pH (20°C) : acide fort ; < 2,5

CODE	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
E07050106	3183940304487	6X1L	126 cartons

Mode d'emploi :

Diluer 1L dans 1 à 3L d'eau selon l'importance des traces à retirer.
Appliquer à l'aide d'une serpillère ou d'une éponge.
Laisser agir 3 à 5 minutes puis bien rincer à l'eau.
Renouveler l'opération si nécessaire.
En cas de dépôt très important, il est préférable de faire plusieurs applications plutôt que d'utiliser le produit pur.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Respecter les précautions d'emploi. Tenir hors de portée des enfants.
Respectez scrupuleusement les précautions d'emploi, les conseils de prudence et lisez les mentions de danger, indiqués sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com : identifiez-vous, saisissez ARDEA en tant que Fournisseur (pas de mot de passe), validez puis entrez le nom du produit ou son code-barres.
Consultez également notre site www.ardeagroupe.com
Ne pas rejeter les résidus à l'égout ou dans le milieu naturel.

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.