


+PRODUITS

- Grade 3 selon la norme EN 1906.
- Temps de montage réduit.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : inox.
- Qualité : 304.
- Finition : brossé.
- Béquille en U :
 - diamètre : 19 mm,
 - saillie (hors rosace) : 60 mm.
- Circlips sur rosace avec ressort de rappel.
- Rosace ronde :
 - diamètre : 53 mm,
 - épaisseur : 10 mm.
- Entraxe de fixation : 38 mm.
- Sous-construction en acier.
- Carré :
 - longueur : 115 mm avec butée de mise en place.
- Serrage sur béquille par vis pointeau STHC (clé fournie).
- Montage conseillé par vis à douille M4 traversante ou par vis bois (fournies).
- Pour porte de 50 mm d'épaisseur maximum.



CODES

BÉQUILLE STANDARD

Carré de 7 mm,prémonté sur béquille pour un temps de montage plus court.

Long. béq mm	Carré mm	Code (1 pièce)
140	7	071 316

BÉQUILLE XL

Carré prémonté sur béquille pour un temps de montage plus court.

Long. béq mm	Carré mm	Code (1 pièce)
175	7	066 027
240	8	066 034
320	8	066 041

Article livré avec rosace de béquille.