

NEW

ROAIRVAC R32 2.0/5.0 CL

Pompe à vide à deux étages, sur batterie

ALIMENTÉE PAR BATTERIE

Alimentée par des batteries
CAS jusqu'à 90 min. sur
une seule charge



STABLE AU VIDE

La valve magnétique intégrée maintient
le vide même lorsque la batterie est vide

COMPACTE

Plus légère et plus résistante comparée
aux pompes à vide filaires

ROAIRVAC R32 2.0/5.0 CL



Valve de ballast de gaz

La réduction de la vapeur d'eau dans le récipient d'huile garantit une puissance et une durée de vie plus élevée.²⁾

Filtre spécial

Réduction de la vapeur d'huile au niveau des liaisons

Carter léger et de grande qualité

Protection des composants intérieurs

Poignée ergonomique

Légère, compacte et facile à transporter

Batterie CAS

Compatible avec plus de 160 machines de 17 fabricants



Une batterie, plusieurs solutions.

Fondé en 2018, 17 fabricants utilisent déjà le Cordless Alliance System, CAS en abrégé, à partir de septembre 2020. CAS est le premier système de batterie inter-fabricants.

Modèle	kg	No.
ROAIRVAC R32 2.0 CL	3,7	1000003230
ROAIRVAC R32 5.0 CL	7,5	1000003233

ROAIRVAC R32 2.0 CL

Données techniques

Puissance de la pompe	2,0 CFM / 57 l/min
Niveaux de vide	2
Pression partielle finale	23 micron
Puissance du moteur	185 W / 3,600 t/m
Tension	18 V
Raccords	1/4"
avec adaptateur	5/16" SAEM / 3/8" SAEM
Charge d'huile	180 ml

ROAIRVAC R32 5.0 CL

Données techniques

Puissance de la pompe	5,0 CFM / 142 l/min
Niveaux de vide	2
Pression partielle finale	15 micron
Puissance du moteur	550 W / 1,800 t/m
Tension	18 V
Raccords	1/4"
avec adaptateur	5/16" SAEM / 3/8" SAEM
Charge d'huile	350 ml

1) Termes et conditions complets sur www.rothenberger.fr/fr/service. RO SERVICE+ valable uniquement dans les pays participants.

2) S'applique uniquement à la ROAIRVAC R32 5.0 CL