

Concepteur: Festool



Scie à onglets radiale KS 120 REB

Numéro d'article : 575302

Description abrégée

Scie à onglets radiale KS 120 REB

Quantité minimum de commande : 1 pièce

Multiples pour quantité de la commande 1 pièce

Description détaillée:

Guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes garantissant une précision inégalée. Laser à double ligne pour un marquage précis de la ligne de découpe. Réglage précis au millimètre de l'angle de la lame de scie grâce au dispositif de réglage fin. Position de coupe spéciale intégrée pour des profondeurs de coupe jusqu'à 120 mm max. Travail rapidement adapté au matériau grâce au système de changement de lame FastFix. Coupes précises grâce au système de guidage à double glissière. Report fiable de l'angle par fausse équerre. Rayon laser à double ligne. Conception compacte et légère (transport aisé). Frein rapide. Vers la gauche ou la droite, avec son guidage à double colonne de grandes dimensions, monté sur roulement à billes, la précision des coupes est parfaite. Double protection pour une très longue durée de vie, toujours précis et sans jeu. lame de scie circulaire WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60, fausse-équerre, dispositif de blocage de pièces, clé Allen OC 6

Domaines d'utilisation

Ajustement de plinthes et moulures jusqu'à 120 mm de haut – sans calcul
Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 88 mm
Ajustement de moulures jusqu'à 168 mm selon la configuration des murs
Sciage de solives allant jusqu'à 88 mm d'épaisseur

Livraison standard

lame de scie circulaire WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60
fausse-équerre
dispositif de blocage de pièces
clé Allen OC 6

Points forts du produit

- Guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes garantissant une précision inégalée
- Laser à double ligne pour un marquage précis de la ligne de découpe
- Réglage précis au millimètre de l'angle de la lame de scie grâce au dispositif de réglage fin
- Position de coupe spéciale intégrée pour des profondeurs de coupe jusqu'à 120 mm max.
- Travail rapidement adapté au matériau grâce au système de changement de lame FastFix
- Coupes précises grâce au système de guidage à double glissière
- Report fiable de l'angle par fausse équerre. Rayon laser à double ligne
- Conception compacte et légère (transport aisé)
- Frein rapide

Informations complémentaires

Une catégorie à part

Données commerciales

Code marchandise	84659120000
Sous-groupe d'article	40105008001
Poids net	26.000 kg
Poids brut	26.000 kg
UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
Contenu	1 Pièce

GTIN Code	4014549299210
-----------	---------------

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 600 W
Régime à vide	1 400 - 3 400 min ^{#1}
Ø de lame	260 mm
Profondeur de coupe à 90°/90°	305 x 88 mm
Profondeur de coupe à 45°/90°	215 x 88 mm
Prof. de coupe spéc. à	60 x 120 mm

90°/90°	
Profilé mouluré coupe dia.	168 mm
45°/90°	
Angle d'inclinaison	47/47 °
Angle coupe d'onglet	50/60 °
Dimensions (L x p x h)	713 x 500 x 470 mm
Poids	23.1 kg
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Prof. coupe spéc. à 45°/90° (ga.)	40 x 120 mm
Prof. de coupe spéc. à 45°/90°(à droite)	20 x 120 mm
Prof. de coupe à 50°/90° (ga.)	196 x 88 mm
Prof. de coupe à 60°/90° (dr.)	152 x 88 mm
Prof. de coupe à 45°/45° (ga.)	215 x 55 mm
Prof. de coupe à 45°/45° (dr.)	215 x 35 mm
Profilé mouluré coupe diagonale 90°/90°	168 mm
Hauteur de travail	900 mm
Scies: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2.5 m/s²
Scies: Série de normes EN	61029-2-9
Scies: Incertitude (bruit) K	3 dB
Scies: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	101 dB(A)
Scies: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	88 dB(A)
Scies: Incertitude (vibration) K	1.5 m/s²
Type d'alimentation	Secteur
Poids	26 kg
Longueur	0.747 m
Profondeur	0.503 m
Largeur	0.58 m
Numéro tarifaire douanier	84659120
Groupe de remise	105008
Pays d'origine	DE