

## +PRODUITS

- Code couleur par application.
- Fabrication européenne.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pour bois et/ou métal.
- Emmanchement S.
- Disponible par 5, 25 ou 100.



## CODES

Code	Référence	Application	Longueur en mm
356 827	S1531L X5	Bois brut	240
356 829	S1531L X25	Bois brut	240
356 831	S644D X5	Bois - Coupe plongée	150
356 833	S644D X25	Bois - Coupe plongée	150
356 837	S644D X100	Bois - Coupe plongée	150
356 841	S2345X X5	Bois - Coupe plongée - Débit	200
356 843	S2345X X25	Bois - Coupe plongée - Débit	200
356 845	S611DF X5	Bois et Métal – Coupe plongée	150
356 847	S611DF X25	Bois et Métal – Coupe plongée	150
356 851	S3456XF X5	Bois et Métal – Coupe universelle	200
356 855	S3456XF X25	Bois et Métal – Coupe universelle	200
356 857	S922HF X5	Bois clouté	150
356 859	S922HF X25	Bois clouté	150
356 861	S1122HF X5	Bois clouté	225
356 865	S1122HF X25	Bois clouté	225
356 869	S922BF X5	Métal	150
356 871	S922BF X25	Métal	150
356 873	S922BF X100	Métal	150
356 875	S1122BF X5	Métal	225

## +PRODUITS

- Code couleur par application.
- Fabrication européenne.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pour bois et/ou métal.
- Emmanchement S.
- Disponible par 5, 25 ou 100.



## CODES

Code	Référence	Application	Longueur en mm
356 879	S1122BF X25	Métal	225
356 883	S922AF X5	Métal	150
356 885	S922EF X5	Métal	150
356 887	S1122EF X5	Métal	225
356 889	S956XHM X3	Carbure pour bois et métal	150
356 893	S956XHM X25	Carbure pour bois et métal	150
356 897	S1156XHM X5	Carbure pour bois et métal	225
356 899	S1156XHM X25	Carbure pour bois et métal	225