

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit de fixation supplémentaire en cas de perte, de vol ou d'erreur d'ajustement de l'épaisseur.

Diamètre de perçage du verre : 16 mm.

Kit pour montage simple constitué de :

- 2 vis M8 x 40 mm,
- 2 vis M8 x 100 mm,
- 2 cônes de serrage en laiton,
- 2 inserts filetage extérieur bois / filetage intérieur M8,
- 2 œillets borgnes en inox M8,
- 2 disques de protection pour panneau en verre,
- 1 petite clé 6 pans.

Plages d'utilisation, montage simple face : 38-70 mm.

Kit pour montage double constitué de :

- 2 vis M8 x 40 mm,
- 2 vis M8 x 80 mm,
- 2 vis M8 x 100 mm,
- 2 cônes de serrage en laiton,
- 2 disques de protection pour panneau en verre,
- 2 fourreaux de protection pour panneau en verre,
- 1 petite clé 6 pans.

Plages d'utilisation, montage double face : 8-70 mm.

Protection du verre rondelle ronde.



ENTRETIEN

Utiliser un produit d'entretien spécifique à l'inox. L'utilisation d'un produit d'entretien non spécifique à l'inox peut entraîner une altération des propriétés du métal et entraîner sa corrosion.

ENVIRONNEMENT DECONSEILLÉS

Bord de mer, piscine, hammam, sauna, cuisine industrielle, usine de production.

CODES ET CONDITIONNEMENTS

Type de montage	Code (1 pièce)
Simple	077 976
Double	077 983