

### +PRODUITS

- Clames prémontées pour un gain de temps au montage.
- Insert PVC sur le tour de la serrure pour une fermeture plus silencieuse.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Serrure têteière filante préclamée sur toute la hauteur.

Fonction à relevage de béquille.

Finition mat chrome (MC) Grade 4.

Entraxe de 92 mm.

Carré de 8 mm.

Têteière en U 24 x 6 mm :

- longueur : 2105 mm,
- hauteur de poignée : 1 050 mm.

Pêne dormant et pêne tour équipés d'un insert PVC noir permettant de limiter le bruit et les rayures des profils + 2 crochets (haut et bas).

Axe têteière incluse de 35 mm.

Recoupable de 180 mm en partie basse et de 230 mm en partie haute.

Coffre central :

- hauteur : 185 mm,
- profondeur : 52,5 mm (têteière comprise).

Coffres crochets :

- hauteur : 113 mm,
- profondeur : 44 mm (têteière comprise).

Positionnement du coffre bas : 827 mm de la partie inférieure du coffre à l'axe de la serrure.

Positionnement du coffre haut : 663 mm de la partie inférieure du coffre à l'axe de la serrure.

Dimensions des clames :

- longueur : 24 mm,
- largeur : 12 mm.

Les clames sont montées avec des vis M4 x 12 mm.



### CODES ET CONDITIONNEMENTS

Dim. têteière mm	Axe mm	Nb de points	Finition	Code (1 pièce)
24x6x2 105	35	3	Mat chrome	011 792