


**+PRODUITS**

- Grade 3 selon la norme EN 1906.
- Temps de montage réduit.

**5** ANS  
GARANTIE

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Matière : inox.
- Qualité : 304.
- Finition : brossé.
- Béquille angle droit, prise en main ovale :
  - longueur : 140 mm,
  - diamètre : 22 mm,
  - saillie (hors rosace) : 60 mm.
- Circlips sur rosace avec ressort de rappel.
- Rosace ronde :
  - diamètre : 53 mm,
  - épaisseur : 10 mm.
- Entraxe de fixation : 38 mm.
- Carré :
  - section : 7 mm (libre non serti), prémonté sur béquille pour un temps de montage plus court,
  - longueur : 115 mm avec butée de mise en place.
- Serrage sur béquille par vis pointeau STHC (clé fournie).
- Montage conseillé par vis à douille M4 traversante ou par vis bois (fournies).
- Pour porte de 50 mm d'épaisseur maximum.

**CODES**

Fonction	Code (1 ensemble)
Bec-de-cane	079 124
Clé L	079 131
Clé I	079 138
Condamnation	079 145
Condamnation à voyant	079 152

Article livré avec rosace de béquille et rosace de fonction.