

SPIT PULSA 27E



Conformément à :
 EN 15895-1
 EN ISO 8662-11
 Directive sur l'outil :
 2012/19/EC
 2011/65/EC
 2006/42/EC
 2004/108/EC
 1999/5/EC
 Directive sur les cartouche: 75/324/EC
 Battery : 2006/66/EC
 Charger : 2014/35/EU
 CEM 2014/30/EU

Informations produit	
Nom	SPIT PULSA 27E
SKU - Référence	019820
Puissance (Joules)	95
Poids (kg)	3,4kg (avec la batterie)
Poids de la batterie (g)	80
Dimensions LxH (mm)	345x112x315
Energie	Gaz et batterie
Longueur (plage) de fixation	15 - 27 mm
Caractéristiques	
Cadence maximale de tir (tirs/sec)	2 fixations
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixations
Effort de mise en appui	4,2kg
Capacité magasin	20 fixations
Jauges de gaz et de batterie	Vérification des niveaux de gaz et de batterie à tout moment
Dosage automatique du gaz	T° -15°C à +49 °C
Temps de charge de la batterie	105 mn (25mn = 1000 clous)
Nombre de fixation par recharge de batterie	+ de 10000 tirs
Réglage DOD avec 2 positions	DOD mini et DOD maxi
Origine outils	France
Caractéristiques de sécurité	
Marquage CE	
Mise en appui nécessaire pour générer le tir	
Sécurité avec indicateur led marche/arrêt	
Vibration EN ISO 8662-11	4,9 m/s2
Niveau de pression acoustique (EN 15895) LpA,1s,1m	91,2 dB(A)
Pic de pression acoustique (EN 15895-1) LpCpeak UoM	132,7 dB(C)
Accessoires	Consommables
Magasin 20 ou 30 clous	C6, HC6, UP6, CG6, HCG6, CT-CLIP, E-CLIP, P-CLIP, CLIPELEC, Bande textile et perforée, TIE-CLIP, Multiclip, Corne de fixation,...
Guide tampon magnétique	Crochet métallique P-CLIP, MCC, TRH-CLIP
Kit de nettoyage	Perche PULSA E-LIFT