

+PRODUITS

- Grade 3 selon la norme EN 1906.
- Qualification selon la norme EN1906-2021


5
ANS
GARANTIE

Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
3	7	-	0	1	3	0	A

- Temps de montage réduit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : inox.
- Qualité : 304.
- Finition : brossé.
- Béquille courbe :
 - longueur : 135 mm,
 - diamètre : 19 mm,
 - saillie (hors rosace) : 60 mm.
- Circlips sur rosace avec ressort de rappel.
- Rosace ronde :
 - diamètre : 53 mm,
 - épaisseur : 10 mm.
- Entraxe de fixation : 38 mm.
- Sous-construction en acier.
- Carré :
 - section : 7 mm (libre non serti), prémonté sur béquille pour un temps de montage plus court,
 - longueur : 115 mm avec butée de mise en place.
- Serrage sur béquille par vis pointeau STHC (clé fournie).
- Montage conseillé par vis à douille M4 traversante ou par vis bois (fournies).
- Pour porte de 50 mm d'épaisseur maximum.

**CODE**

Code (1 pièce)

078 977

Article livré avec rosace de béquille.