



### ROBINETTERIE SANTÉ

### Mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm - 75640





#### "Les plus produit"

- Sécurité anti-brûlure de la cartouche thermostatique, conforme à la NF EN 1111 : arrêt de l'écoulement de l'eau en cas de rupture d'alimentation d'eau froide
- Corps froid
- Butée de température bloquée à 38°C : sécurité anti-brûlure - et déverrouillable par l'utilisateur jusqu'à 48°C.
- Volant de débit avec butée déverrouillable à mi-course

#### Descriptif

Mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm mural, corps froid. Un volant double débit et un volant de température bloqué à 38°C (butée de température), mais déverrouillable par l'utilisateur jusqu'à 48°C. Raccords excentrés M1/2 avec rosaces chromées et joints filtres. Arrivée EF/ECS équipée de clapet anti-retour, sortie de douche M'1/2. Tête céramique ½ tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111 pour le réglage de la température. Corps et volants en laiton poli chromé. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Marque Sanifirst type mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm REF : 75640 ou équivalent approuvé





## FICHE TECHNIQUE

### Informations complémentaires

<b>Référence produit</b>	75640
<b>Ancienne référence</b>	NC
<b>Marque</b>	Sanifirst
<b>Garantie</b>	10 ans contre tout vice de fabrication - 3 ans pour la cartouche thermostatique
<b>Spécificité 1</b>	Mitigeur thermostatique
<b>Spécificité 2</b>	Mural
<b>Décliptable</b>	Non
<b>Organe de manoeuvre</b>	Volants laiton
<b>Organe de commande</b>	Volant de débit avec butée déverrouillable à mi-course - Volant de température sécurisé à 38°C, et déverrouillable jusqu'à 48°C par l'utilisateur
<b>Raccordement</b>	paire de rosace tole et raccord excentrique G'1/2 G'3/4 - écrou prisonnier G'3/4 Entraxe 150
<b>Classement</b>	E1 C2 A2 U3
<b>Type de tête</b>	Tête céramique 1/2 tour