

+ PRODUITS

- Très haute adhérence initiale.
- Durcissement rapide.
- Élasticité permanente.
- Peut être peint avec des systèmes à base d'eau.
- Bonne résistance aux U.V et intempéries.
- Sans solvants.

APPLICATION PRODUIT

Usage intérieur / extérieur.

Compatible miroir* (selon DIN EN 1036). Ne convient pas aux miroirs

équipés de film anti-éclat, toujours complété d'un adhésif de pré maintien.

Collage et montage des objets, des panneaux, des planches (bois, panneaux, MDF, panneaux de particules, etc) sur des matériaux les plus divers.

Adapté au collage de la pierre naturelle et tous types de matériaux et supports usuels du bâtiment.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Mastic monocomposant à élasticité permanente à base de polymère.
- L'épaisseur de colle optimale pour ce produit est d'au moins 2 mm afin de permettre aux propriétés élastiques de jouer pleinement.

Base	MS Polymère
Consistance	Pâte stable
Système de durcissement	Polymérisation par l'humidité de l'air
Pelliculation (à 23°C/50% H.R.)	Ca. 5 min
Durcissement (23°C/50% HR)	3 mm/24h
Dureté**	50 ± 5 Shore A
Densité	1,47 g/ml
Reprise élastique (ISO 7389)**	> 75 %
Déformation maximale	± 20 %
Tension maximale (ISO 37)**	3,00 N/mm ²
Module d'élasticité 100% (ISO 37)**	1,60 N/mm ²
Allongement à la rupture (ISO 37)**	500 %
Résistance à la température**	-40 °C à 90 °C
Température d'application	5 °C à 35 °C

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

STOCKAGE

• 12 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais, entre +5°C et +25°C

CODE

Code (1 pièce)
361 658

Cartouche de 290 ml.