









BATTERIE POUR MACHINES

à partir de **41,90**€/HT

Volts	Ah	Туре	Code (1 pièce)	Prix € HT
12	2	Lithium	112 013	41,90
12	3	Lithium	112 010	62,90
12	4	Lithium	112 011	70,90
12	6	Lithium	112 012	87,90
12	2,5	Lithium High Output	112 016	54,90
12	5	Lithium High Output	112 017	79,90
18	2	Lithium	357 453	95,90
18	5	Lithium	353 175	132,00
18	5,5	Lithium	357 457	157,00
18	8	Lithium	357 459	190,00
18	12	Lithium	353 189	241,00
18	3	Lithium High Output	112 009	124,00



CHARGEUR RAPIDE DOUBLE 18V M18 DFC

Code (1 pièce)
112 023

La pièce dont 0,12 d'éco-contribution



PACK ÉNERGIE 1 CHARGEUR + 1 BATTERIE 12V

70,90€/H La pièce dont 0,12 d'éco-contribution

Composition: 1 batterie et 1 chargeur.

 Volts
 Ah
 Code (1 pièce)

 12
 2
 353 113



PACK ÉNERGIE 1 CHARGEUR + 3 BATTERIES 12V à partir de 132∈/HT Le pack dont 0,12 d'éco-contribution

Composition: 3 batteries et 1 chargeur.

Volts	Ah	Code (1 pack)	Prix € HT
12 -	3	353 117	132,00
12	6	353 119	204,00



CHARGEUR C12 POUR BATTERIE 12V **49,90** €/HT La pièce dont 0,12 d'éco-contribution

Temps de charge :

- 1.5 Ah - 30 minutes,

- 2.0 Ah - 40 minutes,

- 3.0 Ah - 60 minutes,

- 4.0 Ah - 80 minutes.

Code (1 pièce)

353 103



BATTERIE MXFUEL REDLITHIUM à partir de **386**€/HT

Compatible avec tous les outils MX FUEL.

 Volts
 Ah
 Code (1 pièce)
 Prix ∈ HT

 MX FUEL
 3
 353 067
 386,00

 MX FUEL
 6
 353 065
 680,00



CHARGEUR 6 BATTERIES 14-18V M1418C6

132 €/HT La pièce dont 0,12 d'éco-contribution

Gère la recharge jusqu'à 6 batteries. Compatible avec un groupe électrogène. Système m14 - m18. Temps de charge: 1.5 Ah - 30 minutes, 2.0 Ah -40 minutes, 3.0 Ah - 60 minutes, 4.0 Ah - 80 minutes.

Code (1 pièce)

353 215



PACK ÉNERGIE CHARGEUR + BATTERIE 12V

La pièce dont 0,12 d'éco-contribution

Composition: 2 batteries et 1 chargeur.

 Volts
 Ah
 Code (1 pièce)

 12
 4
 112 019



BATTERIE

218∈/HT

dont 0.17 d'éco-contributio

 Volts
 Ah
 Type
 Code (1 pièce)

 28
 3
 Lithium
 354 853



CHARGEUR POUR BATTERIE MXFUEL

268€/HT
La pièce

Compatibles avec toutes les batteries MX FUEL.

Code (1 pièce)

353 075



CHARGEUR BATTERIE 12 A 18V M12-18FC **90,90**€/HT

dont 0,12 d'éco-contribution

Code (1 pièce)

353 191



PACK ÉNERGIE CHARGEUR + BATTERIES 18V à partir de
232€/HT
Le pack
dont 0.12 d'éco-contribution

Livré avec une batterie 12 V offerte.

Nouvelle génération de batteries haute performance. Avec chargeur rapide pour batteries 12, 14 et 18 V.

Volts	Ah	Code (1 pack)	Prix € HT
	3	353 095	232,00
	5	353 179	248,00
18	5,5	353 099	306,00
	8	353 187	365,00
	12	353 207	482,00





LOT 4 OUTILS 18V VISSEUSE + PERFORATEUR + MEULEUSE + VISSEUSE CHOC

Composition du lot :

1 Visseuse perceuse à percussion 18V M18 FHX-0 :

Vitesse à vide : 0 - 500/ 0 - 2 100 tr/min

Capacité mandrin: 13 mm

Max. perçage bois / acier / brique: 89 / 16 / 16 mm Cadence de frappe max: 0 - 33 000 cps/min

Couple max: 158 Nm

1 Perforateur 18V M18 FHX-0:

Force de frappe: 2,5 J

Cadence de frappe max: 0 - 4 800 cps/min Max. perçage bois / acier / béton : 28/13/26 mm

1 Meuleuse 18V M18 ONEFSAG125XB-0X:

Vitesse à vide : 8 500 tr/min Diamètre du disque : 125 mm Alésage: 22,2 / M14

1 Visseuse à choc 18V M18 FID3-0X:

Vitesse à vide : 0 à 3 900 tr/min Cadence de frappe : 0 à 4 400 cps/min

Couple max : 226 Nm Emmanchement 1/4

Article livré en Trolley Packout™ avec 2 batterie 5 Ah, 1 batterie 3 Ah et 1 chargeur.

nt 5.42 d'éco-contribution

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION + PERFORATEUR SDS-PLUS M18FPP2A-553X

Code (1 lot) 924 806

Composition du lot :

- Perceuse visseuse à percussion M18 FPD2-0X :

Vitesse à vide : 0-550 / 0-2 000 tr/min, capacité de mandrin : 13 mm, diamètre max de perçage bois/acier/brique: 89/16/16 mm, cadence de frappe max: 0-32,000 cps/min, couple max: 135 Nm.

- Perforateur-burineur SDS-Plus M18 FHX 0X:

Tension batterie : 18V, puissance : 2,5 joules, cadence de frappe : 0-4 800 cps/min, diamètre perçage béton : 26 mm.

Article livré avec 2 coffrets HD BOX avec 3 batteries et 1 chargeur.



LOT 4 OUTILS 18V M18FPP4A2-553P

Composition du lot :

- Perceuse à percussion M18 FPD2-0X :

Tension batterie: 18 V,

vitesse à vide : 0-550 / 0-2 000 tr/min, capacité de mandrin : 13 mm, diamètre max de perçage bois/acier/brique: 89/16/16 mm, cadence de frappe max: 0-32,000 cps/min, couple max: 135 Nm.

- Meuleuse d'angle 125 mm M18 FSAG125X-0 :

Tension batterie: 18 V, vitesse à vide: 8 500 tr/min, diamètre meule: 125 mm.

- Perforateur-burineur M18 FHX0X:

Tension batterie: 18 V, puissance: 2,5 joules, cadence de frappe: 0-4 800 cps/min, diamètre perçage béton : 26 mm.

- Boulonneuse 1/2" M18FMTIW2F12-0X

Tension batterie: 18 V, couple max: 475 / 610 / 745 / 47, couple de desserrage 881 Nm.

Article livré en Trolley Packout™ avec 2 batterie 5 Ah, 1 batterie 3 Ah et 1 chargeur.



Composition du lot :

- Perceuse à percussion M18 FPD2-0X :

Vitesse à vide : 0-550 / 0-2 000 tr/min, capacité de mandrin : 13 mm, diamètre max de perçage bois/acier/brique : 89/16/16 mm, cadence de frappe max : 0-32,000 cps/min, couple max : 135 Nm.

- Meuleuse d'angle 125 mm M18 FSAG125X-0 :

Puissance: 18 V vitesse à vide: 8 500 tr/min, diamètre meule: 125 mm.

Article livré avec 2 coffrets HD BOX avec 3 batteries et 1 chargeur.

PERCEUSES & VISSEUSES



PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 18 V M18 FPD3-502X

AUTOSTOP™, mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	0 à 500 / 0 à 2100
Couple maximum (Nm)	158
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	89/16
Poids (kg)	2,2

Article livré en coffret HD Box, avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

112 004



PERCEUSE 12V 4 MANDRINS M12 FDDXKIT-202X

Livrée avec 4 mandrins : automatique, renvoi d'angle, déporté et porte-embout.

Perceuse compacte haute performance. Moteur sans charbon.

Tension batterie (V)	12
Capacité de la batterie (Ah)	2
Régime à vide (tr/min)	0 à 400 / 0 à 1 600
Couple maximum (Nm)	34
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	28/10
Poids (kg)	0,9

Article livré en coffret HD BOX avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

353 159



PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 18V ONE-KEYTM M18 ONEPD2

Compatible avec l'application ONE-KEY™.

Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	0 à 550 / 0 à 2 000
Cadence de frappe (cps/min)	32 000
Couple maximum (Nm)	135
Ø maxi perçage bois/acier/ brique (mm)	83/13/16
Poids (kg)	2,2

Article livré en coffret HD BOX sans batterie, ni chargeur.

Version	Code (1 coffret)	Prix € H1
Solo	353 121	251,00
5 Ah	111 999	447,00







Régime à vide (tr/min) 0 à 550 / 0 à 2 000 Couple maximum (Nm) 135 Ø maxi perçage bois/acier (mm) 89/13 Poids (kg)

Compatible avec l'application ONE-KEY™.

Article livré en coffret HD Box, sans batterie, ni chargeur,

Code (1 coffret)

353 049

PERCEUSE 18V

Tension batterie (V)

SOLO ONE KEYTM M18

ONEDD2-0X SOLO

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5 AH M18 CBLDD-502C

Perceuse - visseuse compacte sans charbon.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	0 à 500 / 0 à 1 800
Couple maximum (Nm)	60
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	52/13
Poids (kg)	1,8

Article livré en coffret avec 2 batteries 5,0 Ah et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

353 123

PERCEUSE VISSEUSE 12V M12 FDD2

Mandrin métallique robuste de 13mm.

Tension batterie (V)	12
Capacité de la batterie (Ah)	4
Régime à vide (tr/min)	0 à 450 / 0 à 1550
Couple maximum (Nm)	45
Ø maxi perçage bois/acier (mm)	35/13
Poids (kg)	1,4

Article livré en HD Box, avec 2 batteries et 1 chargeur et en boite carton sans batteries ni chargeur pour la version solo.

Version	Code (1 coffret)	Prix € HT
Solo	112 003	138,00
4 Ah	112 002	230.00

PERCEUSE PERCUSSION 18V M18 BLPD2-OX SOLO

Tension batterie (V)	18
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	0 - 550 / 0 - 1 800
Mandrin	13
Ø maxi perçage bois/acier/brique (mm)	76/13/16
Cadence de frappe (cps/min)	0 - 28,000
Couple maximum (Nm)	82
Poids (kg)	2,1

Article livré en coffret HD BOX, sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)



VISSEUSE À CHOC 12 V M12 FID2-0 SOLO

Un rapport puissance/taille exceptionnel avec un couple de 170 Nm. Vitesse de rotation rapide, jusqu'à 3 600 tr/min.

12	
0 à 1 700 / 0 à 2 900 / 0 à 3 600	
0 à 4 000	
170	
1/4	
1,1	

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

112 006



VISSEUSE À CHOC 18 V M18 FID3-0X SOLO

Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm. MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple.

Tension batterie (V)	18	
Régime à vide (tr/min)	1 750 / 3 000 / 3 900 / 0 à 3 900	
Fréquence de frappe (cps/min)	1 400 / 3 600 / 4 400 / 0 à 4 400	
Couple maximum (Nm)	226	
Emmanchement	1/4	
Poids (kg)	1,7	

Article livré en boîte carton, sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

112 008



VISSEUSE À CHOC ONE-KEY™ SOLO M18 ONEID2-OX SOLO

Compatible avec l'application ONE-KEY™.

Tension batterie (V)	18	
Régime à vide (tr/min)	1 900 / 2 800 / 3 600	
Fréquence de frappe (cps/min)	1 200 / 3 400 / 4 300	
Couple maximum (Nm)	119 / 176 / 226	
Emmanchement	1/4	
Poids (kg)	1,7	

Article livré en coffret HD BOX, sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret) 353 071



VISSEUSE À CHOC 12V M12 SOLO FID-0 SOLO

Moteur sans charbon.

Tension batterie (V)	12	
Régime à vide (tr/min)	0 à 1 300 / 0 à 2 400 / 0 à 3 300	
Fréquence de frappe (cps/min)	0 à 4 000	
Couple maximum (Nm)	147	
Emmanchement	1/4	
Poids (kg)	1,1	
r olus (ng)	1,1	

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

353 137



VISSEUSE PLACO 18V M18 FSGC-202X + 2 BATTERIES + 1 CHARGEUR

Moteur sans charbon. Technologie AUTOSTART[™]: gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête automatiquement en fin de vissage.

Chargeur de vis amovible pour un vissage en série ou à l'unité.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	0 à 4 500
Couple maximum (Nm)	13
Diamètre de vissage (mm)	6
Emmanchement	1/4
Poids (kg)	2

Article livré en coffret HD BOX avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

353 229

VISSEUSE PLACO SANS FIL 18V M18 FSG-0X SOLO

Moteur sans charbon. Protection électronique contre les surcharges. Technologie AUTOSTART™ : gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête en fin de vissage.

Tension batterie (V)	18
Couple maximum (Nm)	13
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	0 à 4 500
Diamètre de vissage (mm)	6
Emmanchement	1/4
Poids (kg)	1,6

Article livré en coffret HD BOX sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)







PERFORATEUR SDS+ 800 W 2,4 J PH 26 TX

Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers. Débrayage de sécurité.

Puissance absorbée (W)	800
Force de frappe (J)	2,4
Cadence de frappe (cps/min)	0 à 4 500
Diamètre de perçage bois/acier/béton (mm)	30/13/26
Poids (kg)	2,6

Article livré en coffret.

Code (1 coffret)

353 197



PERFORATEUR SDS+ 800 W 4,1 J PLH 28 XE

Outil parfaitement équilibré pour un meilleur contrôle de l'outil et une meilleure prise en main. Taux de vibration de 10,6 m/s² m grâce la poignée antivibration.

Puissance absorbée (W)	800
Force de frappe (J)	4,1
Cadence de frappe (cps/min)	0 à 4 000
Diamètre de perçage bois/acier/béton (mm)	40/13/28
Poids (kg)	3,6

Article livré en coffret.

Code (1 coffret)

353 201





PERFORATEUR SDS-PLUS 18V ONE-KEY™ M18 ONEFHX-552X

Compatible avec l'application ONE-KEY™.

Article livré en coffret HD Box, avec 2 batteries et 1 chargeur.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5,5
Puissance (J)	2,5
Cadence de frappe (cps/min)	0 à 4 800
Ø perçage béton (mm)	26
Poids (kg)	3,4

Code (1 coffret)



PERFORATEUR SDS+ FIXTEC 18V 2,5 J M18 CHX-0X SOLO



Force de frappe puissante : 2,5 J et nouveau système anti-vibration à Dualrail™: 8,9 m/s² vibrations. Design compact, ergonomique pour une meilleure prise en main.

Tension batterie (V)	18
Force de frappe (J)	2,5
Cadence de frappe (cps/min)	0- 5100
Diamètre de perçage bois/acier/béton (mm)	30/13/26
Poids (kg)	3,5

Article livré en coffret HD BOX sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)

353 133

SYSTÈME D'ASPIRATION M18 CDEX-O POUR PERFO FIXTEC

Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche /arrêt. Filtre HEPA. Grande boîte pour collecter la poussière. Butée de profondeur réglable avec règle graduée (de 16 mm à 90 mm de profondeur). Compatible avec M18 CHX.

Ø foret (mm)	16
Capacité de perçage maxi (mm)	90
Long. de perçage max (mm)	160
Course (mm)	100
Poids (kg)	1,6

Code (1 pièce)

353 135

PERFORATEUR SDS+ FUEL FIXTEC 18V 4,5 J M18 CHPX-OX SOLO



Force de frappe puissante : 4,0 J et nouveau système anti-vibration DualRail: 8,6 m/s² vibrations.

Tension batterie (V)	18
Force de frappe (J)	4
Cadence de frappe (cps/min)	0 - 5000
Diamètre de perçage bois/acier/béton (mm)	30/13/28
Poids (kg)	4,3

Article livré en coffret HD BOX, sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)





AUTOSTOP™: un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage. FIXTEC™ permet d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm.

Tension batterie (V)	18
Puissance (J)	2,3
Cadence de frappe (cps/min)	0 à 4 900
Ø perçage béton (mm)	26
Poids (kg)	4

Article livré en coffret HD Box, sans batterie ni chargeur.

AUTOSTOP™: un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage. FIXTEC™ permet d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm. 4 modes de fonctionnement : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Article livré en coffret HD Box, avec 2 batteries et 1 chargeur.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5,5
Puissance (J)	2,5
Cadence de frappe (cps/min)	0 à 4 800
Ø perçage béton (mm)	26
Poids (kg)	3,4



PERFORATEUR SDS-PLUS COMPACT 18V M18 BH-0X SOLO



2 modes disponibles : perfo-bruineur ou perçage.

Pour des perçages de diamètre 4 à 10 mm. Faible niveau de vibrations.

Tension batterie (V)	18
Puissance (J)	1,2
Cadence de frappe (cps/min)	7 000
Ø perçage béton (mm)	16
Poids (kg)	2,5

Article livré en coffret HD BOX sans batterie ni chargeur.

796€/HT Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution



855€/HT La pièce dont 0,42 d'éco-contribution

708€/HT La pièce dont 0,42 d'éco-contribution



PERFORATEUR SDS-MAX 1300 W 12 J K 850 S

Puissant perfo-burineur SDS-Max délivrant une force de frappe de 11 J avec AUTOSTOP ™ pour une sécurité intégrale.

AUTOSTOP ™ - Arrêt immédiat de l'outil lors des blocages avec une rotation brusque de plus de 45° pour un contrôle maximum et une sécurité optimale.

Puissance absorbée (W)	1300
Force de frappe (J)	11
Cadence de frappe (cps/min)	1 600 - 2 900
Emmanchement	SDS-Max
Perçage dur max (mm)	50
Poids (kg)	9,6

Code (1 pièce)

353 205

1300 W 8,5 J K 545 S

PERFORATEUR SDS-MAX

Régulation électronique pour une vitesse constante sur chaque application. Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis.

Puissance absorbée (W)	1 300
Force de frappe (J)	8,5
Cadence de frappe (cps/min)	2 840
Emmanchement	SDS MAX
Perçage dur max (mm)	45
Poids (kg)	6,7

Code (1 pièce) 353 203 Compatible avec l'application ONE-KEY™. Le perfo-burineur M18 FHM est l'outil SDS-Max le plus performant conçu par MILWAUKEE®. Il offre les performances

du filaire avec la flexibilité du sans fil.

18V 11J M18 FHM-OC SOLO

Tension batterie (V)	18
Puissance (J)	11
Cadence de frappe (cps/min)	0 - 2 900
Ø perçage béton (mm)	45
Poids (kg)	10,2

Article livré en coffret sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)







MEULEUSE 18V 125 MM M18 ONEFSAG125XPDB-0X

Interrupteur homme-mort. Compatible avec l'application ONE-KEY™

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire. Taille réduite et emplacement de la batterie revu pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	8 500
Ø meule (mm)	125
Ø alésage mm (mm)	22,3
Poids (kg)	2,7

Article livré en coffret HD BOX sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)

356 563





MEULEUSE 18V 125 MM M18 ONEFSAG125XPDB-502X

Interrupteur homme-mort. Compatible avec l'application ONE-KEY™

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire. Taille réduite et emplacement de la batterie revu pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	8 500
Ø meule (mm)	125
Ø alésage (mm)	22,23
Poids (kg)	2,7

Article livré en coffret HD BOX avec 2 batteries 5 Ah et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

356 565

178 La pièce dont 0,42 d'éco-contribution



MEULEUSE 125 MM AGV 15-125 XC

Électronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide.
Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage. Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée. Nouvel écrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et rapide du disque. Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS avec revêtement SoftGrip.

Puissance absorbée (W)	1 550
Régime à vide (tr/min)	11 000
Ø meule (mm)	125
Ø alésage (mm)	M14 / 22,2
Poids (kg)	2,6

Article livré avec 1 poignée latérale AVS, 1 écrou et 1 câble de 4 m.

Code (1 pièce)

112 439

393 €/HT Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution

MEULEUSE 230 MM 18V ONE-KEYTM M18 ONEFLAG230XPDB-OC SOLO



Compatible avec l'application ONE-KEY. Interrupteur poignée sécurité (homme mort).

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	6 600
Diamètre de disque (mm)	230
Filetage de la broche	M14 / 22,2

Article livré en coffret HD Box, sans batterie ni chargeur

Code (1 coffret)

112 437

MEULEUSE 12V M12 FCOT-0 SOLO



Un outil pour toutes les applications, très performant pour couper l'acier, l'acier inoxydable, les matériaux non ferreux, les cloisons sèches, le fibrociment, le plastique ou encore la céramique.

Tension batterie (V)	12
Régime à vide (tr/min)	20 000
Ø meule (mm)	76
Ø alésage (mm)	10
Poids (kg)	1,1

Article livré sans batterie ni chargeur, avec 1 disque diamant, 1 disque métal inox et 1 disque carbure.

Code (1 pièce)





Poignée homme-mort.

La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble. Engrenage de haute qualité - même pignonnerie que les meuleuses filaires de 1 200 W. Large carter de protection 125 mm réglable sans outil.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	8 500
Ø meule (mm)	125
Ø alésage mm (mm)	22,3
Poids (kg)	2,5

Article livré en coffret HD BOX sans batterie, ni chargeur.



MEULEUSE M18 FUEL 18V 125 MM M18FSAG125X-0X

La batterie REDLITHIUM™-ION protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble. Engrenage de haute qualité - Même pignonnerie que les meuleuses filaires de 1 200 W.

Large carter de protection 125 mm réglable sans outil.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	8 500
Ø meule (mm)	125
Ø alésage mm (mm)	22,3
Poids (kg)	2,5

Article livré en coffret HD BOX sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

356 945



MEULEUSE 230 MM M18 FLAG230XPDB-0C SOLO

Le frein ralentit le disque plus rapidement pour une meilleure protection de l'utilisateur. Gâchette de sécurité non blocable pour éviter les redémarrages intempestifs. Large carter de protection réglable sans outils. Écrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil. Poignée anti-vibration.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	6 600
Diamètre de disque (mm)	230
Filetage de la broche	M14
Poids (kg)	5,3

Article livré en coffret sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)

357 475



MEULEUSE 230 MM AGV 22-230 DMS

Interrupteur poignée sécurité (homme mort).

Puissance absorbée (W)	2 200
Régime à vide (tr/min)	6 600
Ø meule (mm)	230
Ø alésage (mm)	M14 / 22,2
Poids (kg)	5,4

Article livré avec 1 poignée latérale AVS.

Code (1 pièce)

112 440



Compatible avec l'application ONE-KEY™. Interrupteur poignée sécurité (homme mort).

Tension batterie (V)	18
Diamètre de pince de serrage (mm)	6/8
Poids (kg)	2,1

Article livré en coffret HD Box sans batterie ni chargeur, avec 1 pince de serrage de 6 mm et 8 mm, 1 clé de serrage, et 1 protection anti-poussière.

Code (1 coffret)

BOULONNEUSES & GRIGNOTEUSES





BOULONNEUSE À CHOC 12V M12 FIWF12-0 SOLO

Tension batterie (V)	12
Régime à vide (tr/min)	1 200 / 1 800 / 2 700 / 2 700
Couple maximum (Nm)	339
Emmanchement	1/2
Capacité boulon standard	M16
Poids (kg)	1,1

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

112 032



BOULONNEUSE À CHOC ONE KEYTM 18V 1/2" 300 NM M18 ONEIWF12-OX SOLO

Compatible avec l'application ONE-KEY™.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	900 / 1 400 / 1 900 / 2 500
Couple maximum (Nm)	40 / 120 / 220 / 300
Emmanchement	1/2
Capacité boulon standard	M10 à M20
Poids (kg)	1,8

Article livré en coffret HD BOX, sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)

353 079



BOULONNEUSE À CHOC 1/2" M18FMTIW2F12-0X

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 1 250 / 0 à 1 950 / 0 à 2 575 / 0 à 1 325
Couple maximum (Nm)	745
Emmanchement	1/2
Capacité boulon standard	M10 à M22
Poids (kg)	2,3

Article livré en coffret HD BOX sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)

354 391





BOULONNEUSE À CHOC ONE-KEY 18V M18 ONEFHIWF34

Compatible avec l'application ONE-KEY™.

Tension batterie (V)		18	
Capacité de la batterie (Ah)		5	
régime à vide tr/min (tr/min)		0 à 800 / 0 à 1 300 / 0 à 1 800	
Couple maximum (Nm)		1 627	
Capacité	boulon standard	Jusqu'à M33	
Emmanch	nement	1/4	
Poids (kg))	3,5	
Version	Code (1 coffret)	Prix € HT	

Solo 353 109 355,00 Batterie 112 001 570,00



GRIGNOTEUSE 12V M12 FNB16-402X

Code (1 coffret) 112 450

Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	4
Régime à vide (tr/min)	1 400 à 2 200
Acier jusqu'à 250 N/mm² (mm)	2,1
Acier jusqu'à 400 N/mm² (mm)	1,6
Acier jusqu'à 400 N/mm² (mm)	0,7
Rayon de courbure (mm)	40
Poids (kg)	1,6

Article livré en coffret HD Box avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 matrice, 1 porte matrice, 1 perforateur, et 1 sac de collecte des copeaux.

CISAILLE 18V M18 BMS20-0 SOLO





Coupe 2 mm dans le métal.

Tête rotative à 360 ° réglable sans outil : 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints.

Tension batterie (V)	18
Acier jusqu'à 200 N/mm² mm (mm)	3,2
Acier jusqu'à 400 N/mm² (mm)	2
Poids (kg)	2,6

Article livré sans batterie, ni chargeur.





GONFLEUR 12V M12 BI-0 SOLO

Design léger et compact pour un gonflage rapide des pneus de voitures, de camions légers et d'équipements gonflables. Moteur et pompe haute performance. Support anti-vibration pieds en caoutchouc pour éviter que le compresseur ne bouge pendant le gonflage. Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée. Manomètre digital rétro-éclairé.

Volume d'air (l/min)	24,9
Pression maxi bars (bars)	8,27
Fonction de dégonflage	Non
Poids (kg)	1,6

Article livré sans batterie ni chargeur, avec 1 embout Schrader, 1 aiguille pour ballon, 1 embout presta, et 1 buse de gonflage.

Code (1 pièce)

112 663



GONFLEUR 18V M18 BI-0 SOLO

Conception compacte et légère pour un gonflage rapide des pneus de voiture, de camionnette et d'équipement compact. Support anti-vibration avec tous les supports en caoutchouc pour éviter tout mouvement pendant le gonflage. La fonction de vérification automatique de la pression s'active pour s'assurer que la pression cible est atteinte. L'arrêt automatique à la barre sélectionnée empêche le sur gonflage.

Volume d'air (l/min)	40
Pression maxi bars (bars)	10.3
Fonction de dégonflage	Non
Poids (kg)	4,8

Article livré sans batterie ni chargeur, avec 1 aiguille de gonflage, 1 mandrin presta, 1 embout de gonflage, et 1 mandrin schrader.

Code (1 pièce)

112 661





CLÉ À CLIQUET 12V M12 FIR12-0 SOLO

Cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile. Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits. Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis. Poignée SoftGrip pour une prise en main confortable. Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré. Fourni avec un adaptateur 3/8".

Tension batterie (V)	12
Régime à vide (tr/min)	175
Couple maximum (Nm)	81
Emmanchement	1/2
Poids (kg)	1,5

Article livré sans batterie ni chargeur avec 1 adaptateur 3/8".

Code (1 pièce)

112 709

MICRO CAMÉRA D'INSPECTION 12V M12 360IC12-0C SOLO

Large écran LCD de 4,3" offre des images nettes et permet aux utilisateurs de voir les objets plus en détail. Écran rotatif à 270° pour un meilleur contrôle de l'image dans toutes les positions d'utilisation. Câble de 1,2 mètre renforcé et flexible pour faciliter les inspections derrière le mur et dans les canalisations. 5 modes de luminosité offrent le meilleur éclairage de sa catégorie sans ombre ni éblouissement. Une carte micro SD de 32 Go est incluse pour enregistrer et stocker des images et des vidéos. Tête de caméra de Ø 10 mm pour un accès facile dans les espaces restreints.

Article livré en coffret sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)



CAROTTEUSE MXF DCD150-302C

Carottez avec plus d'assurance en offrant une performance équivalente au filaire, avec un diamètre de carottage maximum de 152 mm.

Tension batterie (V)	MX FUEL
Capacité de la batterie (Ah)	3
Capacité de perçage du béton 1ère / 2ème vitesse [mm]	76 - 152/ 25 - 76
Régime à vide (tr/min)	1 600
Emmanchement	1 1/4" UNC + 1/2" G
Poids (kg)	12,4
VV	

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

112 622







CAROTTEUSE SANS FIL ONE-KEY™ MXF DCD150-601C KIT + BÂTI

Diamètre de carottage maximum de 152 mm.

2 vitesses mécaniques pour plus de polyvalence.

Tension batterie (V)	MX FUEL
Ø maximum forage à eau sur bâti (mm)	150
Régime à vide (tr/min)	1 600
Emmanchement	1
Poids (kg)	10,3

Article livré en coffret avec 1 batterie 6 Ah, 1 chargeur, 1 kit d'ancrage et 1 bâti.

Code (1 coffret)

353 061



Pour les forages jusqu'au diamètre 250 mm. Ancrage traditionnel ou sous vide avec pompe à vide. Article livré avec 1 kit d'ancrage.

Code (1 pièce)

353 063

KIT DE FIXATION POUR BÂTI DE CAROTTEUSE



Composition du kit:

- 1 goujon 1 écrou papillon
- 5 chevilles M12.

Code (1 pièce)

353 081

COURONNE DIAMANT À EAU POUR CAROTTEUSE SUR BATTERIE



à partir de

Segments diamants optimisés pour la carotteuse sans fil MX FUEL. Emmanchement 1"1/4".

Diam. (mm)	Long. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
61	450	366 972	124,00
81	450	366 979	156,00
111	450	366 986	220,00

RÉSERVOIR À EAU 18V SOLO BPFP-WST



dont 0.42 d'éco-contribution

Contenance: 15 litres. Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)



329€/HT La pièce dont 0,42 d'éco-contribution



DÉBOUCHEUR 18V DIAMÈTRE 10 MM M18 FDCPF10-OC SOLO

Le moteur POWERSTATE™ sans charbon délivre un maximum de puissance pour les 15 m de flexible. Système de rembobinage du câble CÂBLE-DRIVE. Tambour permettant le rangement complet du câble pour un stockage plus facile de l'outil. Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail.

Article livré sans batterie, ni chargeur.

Code (1 pièce)

398 849





TÊTE POUR DÉBOUCHEUR M18 FDCPF10-0C

Composition:

9 têtes pour câbles de 19 à 20 mm.

Article livré en coffret. Compatible avec le déboucheur

Code (1 coffret)

112 018





DÉCAPEUR THERMIQUE 18V M18 BHG-0 SOLO

Temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes) pour optimiser le temps de travail.

Tension batterie (V)	18
Température de travail (°C)	470
Débit d'air (l/min)	170
Poids (kg)	1,4

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

112 452



Aiguille vibrante pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage. Un variateur de vitesse intégré dans la gâchette pour une adaptation optimale aux différents matériaux et tailles de coffrage. Un crochet de suspension pour accrocher l'outil à l'échafaudage ou autre en cas de non utilisation.

Poids léger pour une utilisation confortable et une facilité de transport sur chantier.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5,5
Longueur flexible (m)	2,4
Poids en (kg)	6,5

Article livré avec 1 batterie et 1 chargeur.

Code (1 pièce)

112 660





Compatible avec l'application ONE-KEY™.

Conception compacte et fine pour une mobilité accrue adaptée aux applications fixes et mobiles. Sangle de transport et poignée, pour une flexibilité accrue sur site et un transport facile. Equipé d'un anneau pour une fixation facile du vibreur à l'échafaudage ou au coffrage.

6
4
38
10,3

Article livré avec 2 batteries et 1 chargeur

Code (1 pièce)





DÉCOUPEUSE SANS FIL ONE-KEY™ MXF COS350-601



La première découpeuse béton 350 mm alimentée par une batterie et avec une capacité de découpe totale sur béton armé.

Tension batterie (V)	MX FUEL
Capacité de la batterie (Ah)	6
Régime à vide (tr/min)	5 350
Ø du disque (mm)	350
Poids (kg)	16,7

Article livré avec 1 batterie 6 Ah et 1 chargeur.

Code (1 pièce)

353 053





DÉCOUPEUSE BÉTON 350 MM MXF COS350-602



Installation et réalisation plus rapide : 3 secondes pour démarrer l'outil. Pas de gaz d'échappement : Possibilité de travailler en intérieur en toute sécurité. 125 mm de profondeur de coupe.

MX FUEL
6
5 370
350
16,7

Article livré avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 pièce)

112 631





DECOUPEUSE S/FIL ONE-KEY™ M18 FCOS230-121



Alimentation en eau des deux côtés pour une gestion optimisée de la poussière.

Découpeuse 18V 230 mm fournissant la puissance nécessaire pour couper le béton armé.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	12
Régime à vide (tr/min)	6 600
Ø du disque (mm)	230
Poids (kg)	6,2

Article livré en carton avec 1 batterie et 1 chargeur.

Code (1 carton)







MARTEAU PIQUEUR K1000S SDS-MAX

Grâce au moteur dissocié de la coque, le système AVS réduit les vibrations pour une durée de travail plus longues plus adaptée et plus sécurisée. Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de burin le plus approprié. Réception SDS-Max.

Puissance absorbée (W)	1 750
Force de frappe (J)	26
Fréquence de frappe (cps/min)	1 400 à 1 950
Emmanchement	SDS MAX
Poids (kg)	12,7

Article livré en coffret plastique.

MARTEAU PIQUEUR ONE-KEYTM MXF DH2528H-602

Code (1 coffret) 353 225

Compatible avec l'application ONE-KEY™.

Tension batterie (V)	MX FUEL
Capacité de la batterie (Ah)	6
Fréquence de frappe (cps/min)	1 300
Force de frappe (J)	64
Emmanchement	hexagonal 28 mm
Poids (kg)	29,6

Article livré avec 2 batteries et 1 chargeur.





MARTEAU PIQUEUR SANS FIL ONE-KEY™ MXF DH2528H-601

* MADE IN *

Le premier démolisseur 28 mm Hex sur batterie du marché.

Technologie antivibration permettant à l'utilisateur de travailler toute la journée.

Tension batterie (V)	MX FUEL
Capacité de la batterie (Ah)	6
Fréquence de frappe (cps/min)	1 300
Force de frappe (J)	64
Emmanchement	hexagonal 28 mm
Poids (kg)	29,6

Article livré avec 1 batterie 6 Ah et 1 chargeur.

BURIN HEXAGONAL 28 MM

Pour les travaux de démolition et la création d'ouvertures et de trous de percée. La pointe a des bords définis qui améliorent la rupture du béton et empêchent le coincement.


Version	Long. (mm)	Tranchant (mm)	Code (1 pièce)
Pointu	400		367 014
Plat	400	80	367 021



marteau piqueur sans fil MX FUEL.

Compatible avec le marteau piqueur code 353 047.

Code (1 pièce)







PONCEUSE 125 MM M18 BOS125-0 SOLO

Six réglages de vitesse pour régler la bonne vitesse en fonction des différents types de matériaux. Bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières. Plateau de ponçage universel pour un changement de disque facile.

Tension batterie (V)	18
Diamètre du plateau (mm)	125
Régime à vide (tr/min)	12 000
Amplitude d'excentricité (mm)	2,4
Poids (kg)	1,6

Article livré sans batterie, ni chargeur.

Code (1 pièce)

357 473





Tension batterie (V)	12
Régime à vide (tr/min)	0 à 8 000 / 0 à 10 000 / 0 à 12 000 / 0 à 14 000
Diamètre du plateau (mm)	88.8 x 63.5
Amplitude d'excentricité	1,5
Poids (kg)	0,8

Article livré en sac de transport sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

112 598







AFFLEUREUSE M18 FRT8-0X SOLO

Moteur sans charbon. Système de réglage en hauteur innovant intégrant un micro-réglage de 0,4 mm. Le frein actif arrête la fraise rapidement. Base plongeante incluse avec 3 goupilles d'arrêt pour mortaiser en plusieurs passes. Double éclairage LED pour illuminer la zone de travail.

Tension de la batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	10 000 à 31 000
Diamètre de pince de serrage (mm)	6
Poids (kg)	3,6

Article livré en coffret HD BOX sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

357 461



RAINUREUSE BÉTON WCS 45

Réglages rapides de la profondeur et de la largeur de rainure et blocage de l'arbre pour un changement facile des disques. Forme compacte avec poignée TILT-LOK™ orientable sur 8 positions + poignée latérale: idéale pour les travaux à la verticale. Revêtement Soft Grip pour une bonne prise en main. Dispositif d'aspiration des poussières avec raccordement à un aspirateur.

Puissance absorbée (W)	1 900
Régime à vide (tr/min)	5 800
Profondeur rainure (mm)	45
Largeur de rainure (mm)	45
Diamètre disque (mm)	150
Poids (kg)	6,6

Article livré en coffret avec 2 disques diamant et 1 burin.

Code (1 coffret)

112 449



RABOT M18 82 MM BP-0 SOLO

Protection électronique contre les surcharges. Semelle en magnésium réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V idéale pour les chanfreins. Éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur.

Tension batterie (V)	18	
Régime à vide (tr/min)	14 000	
Largeur de rabotage (mm)	82	
Prof. de rabotage (mm)	2	
Poids (kg)	2,7	

Article livré sans batterie, ni chargeur.

Code (1 pièce)

357 449



RABOT 12V M12 BLP-0X SOLO

Tension batterie (V)	12	
Régime à vide (tr/min)	14 500	
Largeur de rabotage (mm)	56	
Prof. de rabotage (mm)	2	
Poids (kg)	1,92	

Compatible avec le code 112 603. Article livré sans batterie, ni chargeur.

Code (1 pièce)





SCIE SAUTEUSE 12V M12 JS-0 SOLO

Design plus compact, larges surfaces Softgrip, poignée plus fine pour une prise en main plus confortable.

Nouvelle mécanique supprimant les à-coups pour une meilleure qualité de coupe.

Tension batterie (V)	12
Régime à vide (tr/min)	0 à 2 800
Course de lame (mm)	19
Capacité de coupe bois/métal (mm)	40/15
Poids (kg)	2,1

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

112 523



SCIE SAUTEUSE 18V FUEL M18 FJS-OX SOLO

Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°. Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois.

Tension batterie (V)	18
Vitesse à vide (cps/min)	0 - 3 500
Coupe biaise à 45° (mm)	45
Course (mm)	25
Poids (kg)	2,9

Article livré en coffret HD BOX sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)

353 161



SCIE SAUTEUSE M18 FBJS-0X SOLO

Moteur sans charbon. Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes performantes. Interrupteur marche / arrêt ambidextre.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	800 à 3 500
Course de lame (mm)	25
Capacité de coupe bois/métal (mm)	100 / 10
Poids (kg)	2,8

Article livré en coffret HD BOX sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)

357 447

299€/HT Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution

SCIE À RUBAN 18V 85 MM M18 FBS85 SOLO

827 €/HT Le lot dont 0,42 d'éco-contribution



MIS FUEL

Rail de 140 cm

SCIE PLONGEANTE 18V M18 FPS55-552P + RAIL DE 140 CM

Bonne visibilité sur la lame de scie grâce à la nouvelle lucarne de visée transparente et mobile. Système de changement facile et rapide de la lame. Le couteau diviseur rétractable permet une pose simple dans un trait de coupe déjà existant.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	2 500 à 5 600
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	42/55
Ø lame (mm)	165
Ø alésage (mm)	20
Poids (kg)	4,9

Article livré en coffret PACKOUT, avec 2 batteries, 1 chargeur et 1 rail de guidage.

Code (1 lot)

116 849

Grande capacité de coupe jusqu'à un diamètre de 85 mm.

Gâchette à vitesse variable pour des réglages rapides et faciles. Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour des changements de lame de scie rapides et faciles.

Tension batterie (V)	18
Capacité de coupe (mm)	85
Dim. ruban (mm)	898,52
Poids (kg)	3,9

Article livré en coffret avec 1 lame sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)

353 169



KIT RAILS DE GUIDAGE 1400 MM

299€/H⁻La pièce

Inclus dans le kit : 2 rails de guidage 1400 mm, pièces de raccordement et 1 sac.

Code (1 pièce) 112 586





SCIE A ONGLET RADIALE 18V M18 SMS216-0 SOLO

Double rails en acier pour des coupes linéaires précises et identiques à chaque coupe. Rail de verrouillage. Laser réglable - pour un alignement parfait et rapide. Levier de verrouillage - permet à l'utilisateur d'effectuer une répétition de coupes confortablement et sans fatigue.

Tension batterie (V)	12
Vitesse de la lame (tr/min)	2 700
Inclinaison de la lame (°)	48
Ø lame (mm)	216
Ø alésage mm (mm)	20
Coupe d'onglet (G/D) (°)	50/50
Capacité de coupe à 90/90°	270 x 60
Poids (kg)	14,8

Article livré sans batterie ni chargeur, avec 1 lame.

Code (1 pièce)

112 520



SCIE À ONGLET RADIALE ONE-KEYTM 18V M18 FMS305-121

Compatible avec l'application ONE-KEY™.

Les grandes glissières coulissantes offrent un soutien maximal au matériau coupé, offrant stabilité et précision. Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe. La pognée intégrée facilite le transport sur et hors du chantier. Plaque d'arrêt en acier avec angles prédéfinis pour des coupes précises et répétitives.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	12
Vitesse de la lame (tr/min)	3 600
Inclinaison de la lame (°)	48
Ø lame (mm)	305
Ø alésage mm (mm)	30
Coupe d'onglet (G/D) (°)	55/60
Capacité de coupe à 90/90°	343 x 97
Poids (kg)	22.5

Article livré avec 1 batterie et 1 chargeur.

Code (1 pièce)

112 506



PIÉTEMENT TSS 1000 **POUR SCIE SUR TABLE** M18 FTS210

Système de fixation rapide pour une mise en place rapide. Un pied ajustable pour les surfaces inégales.

Haut. table de travail (mm)	559	
Charge maxi (kg)	82	
Poids à vide replié (kg)	6,6	

Code (1 pièce)

112 522



Conception pliable verticalement pour un rangement et un transport faciles. Le verrouillage facile se fait via la pédale et le point de levage unique permet une installation rapide avec une scie à onglet. Support compatible avec toutes les scies à onglet MILWAUKEE. Les rouleaux de support de pièce extra larges permettent de manipuler plus facilement des matériaux plus volumineux. Extension jusqu'à 2.8 m. 136 kg de charge maximum. Plateau de rangement intégré. Grandes roues pour faciliter le transport sur toutes les surfaces.

1 320 / 2 800
650
136
27

Code (1 pièce)





Scie circulaire avec lame à gauche.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	5 800
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	48/66
Ø lame (mm)	190
Ø alésage mm (mm)	30
Poids (kg)	5,2

Article livré sans batterie ni chargeur, avec 1 lame, 1 clé et 1 adaptateur d'extraction de poussière.

112 590

Tension batterie (V)	12
Régime à vide (tr/min)	3 600
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	33/44
Ø lame (mm)	140
Ø alésage mm (mm)	20
Poids (kg)	2,7

Article livré sans batterie ni chargeur.

SCIE CIRCULAIRE 12V M12 CCS44-0 **SOLO**

Code (1 pièce) 112 587







SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 18 V FUEL M18 FMCS-0X SOLO

> Code (1 coffret) 353 165

Tension batterie (V)	18
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	3 900
Diamètre (mm)	150
Alésage (mm)	20
Prof. de coupe (mm)	57
Poids (kg)	2,8

Article livré en coffret HD BOX sans batterie, ni chargeur.

Moteur sans charbon. Protection électronique contre les surcharges. Coupe biaise jusqu'à 50°.

Tension batterie (V)	18
Capacité de coupe à 90°/45° (mm)	55/41
Ø lame (mm)	165
Ø alésage mm (mm)	15,87
Poids (kg)	3,2

Article livré en coffret HD BOX sans batterie, ni chargeur.

SCIE CIRCULAIRE 18V M18 CCS55-0X SOLO

Code (1 coffret) 353 183



dont 0,42 d'éco-contribution





SCIE CIRCULAIRE 18V M18 BLCS66-0X **SOLO**

> Code (1 coffret) 112 589

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	5 000
Capacité de coupe à 45°/90° (mm)	48/66
Ø lame (mm)	190
Ø alésage mm (mm)	30
Poids (kg)	4,0

Article livré en coffret HD Box sans batterie ni chargeur, avec 1 lame, 1 guide latéral et 1 goulotte d'extraction de poussière.

LAME DE SCIE CIRCULAIRE MÉTAL

Prix nets en euros HT - dans la limite des stocks disponibles

Code (1 pièce) Diam. (mm) Alésage (mm) Nb. de dents 353 173 150 20



LAME DE SCIE CIRUCLAIRE BOIS

Diam. (mm) Diam. alésage (mm) Nb. de dents Code (1 pièce) 15,87







SCIE OSCILLANTE 18V M18 FMT-0X SOLO

Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus pour accepter toutes leslames des principaux fabricants.

Tension batterie (V)	18
Amplitude d'oscillation (°)	2,1
Oscillation (tr/min)	10 000 à 20 000
Changement d'accessoire	Starlock
Poids (kg)	1,9

Article livré en coffret sans batterie ni chargeur, avec 1 lame bois, 1 patin de ponçage, et 5 papier abrasifs.

SCIE OSCILLANTE 18V M18 BMT-0X SOLO

Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement. Protection électronique contre les surcharges.

Tension batterie (V)	18	
Amplitude d'oscillation (°)	1,7	
Oscillation (tr/min)	12 000 à 18 000	
Changement d'accessoire	Starlock	
Poids (kg)	1,7	

Article livré en coffret HD BOX. Sans batterie, ni chargeur.





SCIE SABRE 18V COMPACTE M18 FHZ-OX SOLO

Patin pivotant pour optimiser la position de coupe. LED intégré pour améliorer la visibilité dans les espaces sombres.

Tension batterie (V)	18
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	0 à 3 000
Course de lame (mm)	22
Poids (kg)	2,6

Article livré en coffret HD Box, sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

112 592

Compatible avec l'application ONEKEY™.

Démarrage progressif. Frein de lame : arrêt automatique de la lame à la fin de la coupe du matériau évitant ainsi les risques d'accidents et les coupes de matériaux adjacents.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	0 à 3 000
Course de lame (mm)	32
Poids (kg)	3,8

Article livré en coffret HD BOX avec 2 batteries et 1 chargeur.

Version	Code (1 coffret)	Prix € HT
Solo	354 289	331,00
5 Ah	354 293	532,00





SCIE SABRE 18V M18 FSZ-OX SOLO



LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe. Sabot ajustable pour une utilisation optimisée des différents types de lames. Indicateur de charge de batterie intégré. Crochet de suspension en métal robuste pour plus de sécurité et une meilleure gestion de l'espace de travail.

Tension batterie (V)	18
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	0 à 3 000
Course de lame (mm)	32
Poids (kg)	3,8

Article livré en coffret HD Box sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

112 591



Protection électronique contre les surcharges. Changement rapide de lame.

Tension batterie (V)	12
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	0 à 3 000
Course de lame (mm)	15,9
Poids (kg)	1,6

Article livré sans batterie, ni chargeur.

Code (1 pièce)

353 149

LAME DE SCIE SABRE DÉMOLITION CARBURE TCT TORCH



19,90 ê/HT La boîte

1	Débit	200	230	367 098	26,90	
1	Débit	100	150	367 091	19,90	
lames	coupe	(mm)	(mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT	

LAME DE SCIE SABRE DÉMOLITION AX



24,90€/HT La boîte

Nb. de lames	Type de coupe	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT	
5	Débit	100	150	367 077	24,90	
5	Débit	200	230	367 084	35,90	

LAME DE SCIE SABRE BOIS ET MÉTAL



27,90€/HT

Nb. de lames	Type de coupe	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT
5	Finition	100	150	367 049	27,90
5	Finition	200	230	367 056	31,90

LAME DE SCIE SABRE MÉTAL SM 150

12,90 €/HT La boîte

LAME SCIE SABRE DÉMOLITION BI-MÉTAL THIN KERF



14,90 €/HT

Nb. de lames	lype de coupe	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT
5	Débit	100	150	367 063	14,90
5	Débit	200	230	367 070	20,90







GÉNÉRATEUR MXF PS-602



Compatible avec l'application ONE-KEY™.

Fournit jusqu'à 3 600 watts maximum et 1 800 watts continus d'énergie, alimentant tout les outils : à forte demande 16A aux appareils électroniques sensibles.

Le chargeur intégré permet à l'utilisateur de charger toute batterie MX FUEL lorsque le générateur est branché sur secteur. La conception robuste de l'arceau de sécurité assure la durabilité de l'outil sur les chantiers extérieurs. Fonctionne avec une ou deux batteries pour une meilleure durée de fonctionnement.

Article livré avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 pièce)

112 636





ENCEINTE BLUETOOTH 12-18V M12-18JSSP-0

Fonctionne avec les batteries 12 V et 18 V. Connectivité Bluetooth®.

Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière. Port USB 2.1. Puissance: 4 W. Poids: 2,3 kg.

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

353 233



RADIO DE CHANTIER M18 JSR-0

Système audio haute performance, tuner AM/FM avec processeur digital. Double enceinte offrant un son clair et puissant. Résonances graves et profondes. Égaliseur intégré pour assurer une qualité de son optimale, jusqu'à 10 stations mémorisables. Permet de recharger les tablettes et smartphones.

Article livré sans batterie, ni chargeur avec 1 câble secteur.

Code (1 pièce)

357 463



Code (1 pièce)

112 454

RADIO DE CHANTIER BLUETOOTH M18 PRCDAB+-0

Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie M18 ou appareil électrique via le port USB 2,1 AMP.

Connectivité Bluetooth®. Compatible avec l'ensemble de la gamme MILWAUKEE PACKOUT Alimentation hybride soit par une batterie MILWAUKEE M18 soit sur secteur.

Alimentation	Batterie/Secteur
Tension batterie (V)	18
Fréquence radio	FM/AM/DAB
Bluetooth	Oui
Poids (kg)	10,9

Article livré sans batterie ni chargeur avec 1 adaptateur secteur.

Code (1 pièce)

412 466

LAMPE DE POCHE AIMANTÉE L4 FL2000-301

Éclairage haute définition de 2 000 lumens avec un faisceau d'une portée de 250 m. La lampe de poche dispose de 4 modes et d'une mise au point précis permettant un contrôle total de la taille et de l'intensité du faisceau dans n'importe quelle situation. Interrupteur arrière pour répondre aux préférences des utilisateurs. IP66 : étanche à l'eau et à la poussière.

Recharge facilement la batterie USB avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non incluse). Câble micro-USB tressé robuste avec extrémités métalliques.

Code (1 pièce)

112 624





M18 ONESLDP-0 SOLO

Compatible avec l'application ONE-KEY™. IP54.

Gestion de l'intensité via l'application de 0 à 9 000 Lumens pour une autonomie de la batterie optimisée. Programmation (jours et heures) du fonctionnement de l'éclairage (uniquement lorsque l'éclairage est sur secteur). Éclairage pouvant charger jusqu'à 2 batteries M18™ lorsque branchée sur secteur. Éclairage hybride fonctionnant sur secteur (câble de 2,5 m) ou avec les batteries M18™ REDLITHIUM-ION.

Tension batterie (V)	18
Ampoule	LED
Poids (kg)	12,1

Article livré sans batterie ni chargeur.







PROJECTEUR DE CHANTIER SUR TRÉPIED 18V M18 SAL2-0 SOLO

3 réglages de la puissance lumineuse - Haut rendement lumineux soit 2 800 lumens tête pivotante verticalement 230° et horizontalement 240°. La hauteur est réglable de 1.10 m à 2.20 m. IP54.

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

112 608



PROJECTEUR 360° M18 LL-0 SOLO

Faisceau de lumière réglable de 180° à 360°. Éclairage allant jusqu'à 700 lumens.

Code (1 pièce)

410 927



PROJECTEUR DE CHANTIER 360 18V M18 TAL-0 SOLO



Design compact pour un transport à une main sur le chantier, avec une poignée de transport intégrée. Compatible avec toutes les batteries M18.

2 niveaux d'éclairage: un éclairage à 360° avec une intensité de 2 200 lumens.

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

112 614



PROJECTEUR DE CHANTIER PACKOUT™ HYBRIDE M18 POALC-0 SOLO

Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie M18 soit sur secteur.

Compatibilité totale avec le système de rangement modulaire PACKOUTTM. Trois têtes pivotantes indépendantes qui offrent 3 000 Lumens d'éclairage haute définition. Les trois têtes d'éclairage pivotantes combinées offrent jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18 5,0 Ah. IP54: Résiste à l'eau et aux poussières. 9 réglages pour gérer l'intensité d'éclairage et l'autonomie. Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible. Article livré sans batterie ni chargeur.

PROJECTEUR DE CHANTIER HYBRIDE AVEC TRÉPIED M18 HOSALC-0 SOLO

Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie M18 soit sur secteur.

Trois têtes réglables pouvant être pivotées verticalement de 180 °et pivotées de 240 ° horizontalement. Projecteur extensible de 1 m jusqu'à 2,20 m.

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

112 621

287 €/HT La pièce dont 0,17 d'éco-contribution

PROJECTEUR DE CHANTIER M18 + TRÉPIED SAL-0 SOLO

3 réglages de la puissance lumineuse - 12 LED à haut rendement lumineux soit 2 000 lumens pour une grande surface d'éclairage, 1 300 lumens sur une surface moyenne ou 850 sur une surface classique.

Code (1 pièce)

410 930







Compatible avec toutes les batteries M18.

Huit LED haute performance fournissent une puissance lumineuse de 1 500 lumens.

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

112 620

FOUSSIE Nous c'est le ser



Code (1 pièce)

OUTILLAGE SPECIFIQUE



PISTOLET SILICONE 18V C18 PCG-310C-0B SOLO

Dispositif automatique supprimant la goutte

Article livré en sac de transport, sans batterie ni chargeur.

RIVETEUSE 18V M18

Compatible avec l'application ONE-KEY™.

Permet de fixer tous les rivets aveugles, y compris l'aluminium, l'acier, l'acier inoxydable et le cuivre de 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm

18

4,8 à 7,0

20 000

2,5

et 7,0 mm pour offrir toujours plus de polyvalence à l'utilisateur.

ONEFPRT-OX SOLO

Ø de rivet dans tous les matériaux (mm)

en fin de pression. Tension de la batterie (V) Nombre de vitesses Poussée maxi (Nm) Poids (kg)

Code (1 coffret) 112 451

Pour cartouche 310 ml.

Tension de la batterie (V)	12
Vitesse (mm/s)	6
Poussée maxi (N)	1 780
Poids (kg)	1,9

Article livré sans batterie, ni chargeur.

CRÉMAILLÈRE 600 ML POUR PISTOLET 12V

27,90€/HT

Crémaillère et piston pour poche 600 ml.

Code (1 pièce) 353 093

RIVETEUSE 12V BPRT-201X 1 X 2 AH

Convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm. Rivets avec une course de 20,32 mm. Le nez permet

Tension batterie (V)	12
Ø de rivet dans tous les matériaux (mm)	2,4 à 4,8
Ø de rivet max. dans l'aluminium (mm)	6
Force (Nm)	9 000
Poids (avec batterie) (kg)	2,1

Article livré en coffret HD BOX avec 1 batterie et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

357 467







Tension batterie (V)

Poids (avec batterie) (kg)

Code (1 coffret)

112 453

Force (Nm)

Légère. Compacte.

Article livré en coffret HD Box sans batterie ni chargeur.

Composition : 3 mâchoires : 16, 20 et 26 mm par multi-couche.

Tension batterie (V)	12
Cycle de presse	40 000
Force de sertissage (Kn)	19
Pression max dans le métal (mm)	35
Pression max dans le plastique (mm)	40
Poids (kg)	1,8

Articlé livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Grande capacité de sertissage sur le cuivre et l'électro-zingué du 12 mm au 35 mm et sur le multi-couche et le PER du 12 mm au 40 mm. Jusqu'à 40 000 cycles sans entretien. Sertissage par étape avec un indicateur LED lors de la fin du sertissage.

Cycle de presse	
Tension batterie (V)	
5 macrones . 10, 20 ct 2	0

iension patterie (v)	12
Cycle de presse	40 000
Force de sertissage (Kn)	19
Pression max dans le métal (mm)	35
Pression max dans le plastique (mm)	40
Poids (kg)	1,8













SOUFFLEUR M18 **BBL-0 SOLO**

> Code (1 pièce) 357 471

Tension de la batterie (V)	18
Débit d'air (m³/h)	0 à 2,9
Vitesse de l'air (km/h)	0 à 42,8
Poids (kg)	1,2

Article livré sans batterie, ni chargeur.



TIR-FIL AUTOMATIOUE 18V M18 FPFT-202X SET COMPLET



Livré avec tambour 30 m isolé.

Premier tir-fil professionnel sur batterie. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon permet de tirer jusqu'à 72 m de fil. Propriété anti-blocage conçu pour des enroulements et déroulements fluide. Gâchette à vitesse variable pour contrôler enroulement et le déroulement des câbles.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2,0
Poids (kg)	6,4

Article livré avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 pièce)

353 163





POMPE DE TRANSFERT 18V M18 BTP-0 SOLO

204€/HT dont 0.42 d'éco-contribution

Avec un débit de 1817 L/h, elle peut fournir 908 L d'eau transférée avec une charge de batterie M18™ 5,0 Ah. La turbine flexible de l'outil et son puissant moteur génèrent une hauteur de levage jusqu'à 5,5 m et une hauteur de tête jusqu'à 23 m. Filetage de réception mâle BSPT 3/4" pour tout tuyau d'arrosage standard. Pour l'entrée, un tuyau avec un diamètre intérieur de 19 mm est recommandé pour des performances optimales. S'utilise pour l'eau claire sans débris.

Tension batterie (V)	18
Hauteur d'aspiration max (m)	5,5
Hauteur de refoulement (m)	23
Température max. de l'eau (°C)	60
Protection IP	iP54
Filetage (mm)	3/4"
Poids (kg)	4,1

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

112 613





PULVÉRISATEUR À DOS 18V M18 BPFPH-401



Le pulvérisateur sac à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel. La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants pouvant être portés de la base moteur M18™ SWITCH TANK™

Article livré avec 1 batterie, 1 chargeur et sans réservoir.

Code (1 pièce)

353 245

POMPE À FAU HYDROPASS 12V M12 BSWP-0 SOLO

Cette pompe convient uniquement pour les eaux claires.

HYDROPASS™ est un système de filtre unique, qui empêche le blocage de l'entrée quels que soient les débris rencontrés. Submersible jusqu'à 85 cm, elle permet de pomper facilement de grandes flaques d'eau avec une hauteur de chute maximale de 4,5 m. La sortie à filetage 3/4" BSPT permet de connecter des tuyaux de 19 mm (diamètre intérieur).

Tension (V)	12
Débit litre par heure (l/h)	2 040
Débit litre par minute (l/min)	34
Filetage (mm)	3/4»
Hauteur de refoulement (m)	4,5
Température maximum de l'eau (°C)	60

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

112 816

Le laser vert 3 lignes 360° M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement, un équerrage et des transferts rapides et facile.

Portée	38 m (100 m avec la cellule)	
Précision	0,3 mm/m	
Plage de compensation	1 4°	
Classe du laser	2	
Filetage	1/4	
Poids (kg)	1,5	

Article livré en box PACKOUT $^{\rm TM}$, avec 1 batterie, 1 chargeur, 1 support mural, 1 trépied, 1 cible et 1 cellule de réception.

Code (1 coffret)





ASPIRATEUR 18V M18 F2VC23L-0 SOLO

Tension batterie (V)	18
Classe de filtration	L
Capacité cuve (I)	23
Eau/poussières	Oui
Débit d'air (l/min)	3 086
Poids (kg)	14,9

Article livré sans batterie ni chargeur, avec 1 tuyau flexible, 1 rallonge, 1 suceur plat, 1 filtre, 1 sac à poussière et 1 raccord d'aspiration.

Code (1 pièce)

112 594

178_{€/HT}
La pièce
dont 0,83 d'éco-contribution



ASPIRATEUR 18V M18 VC2-0 SOLO

Aspirateur eau et poussières.

Rangement des accessoires et du tuyau intégré pour éviter la perte des équipements. Jusqu'à 30 min d'autonomie avec une batterie M18[™] 9 Ah. Le haut de l'aspirateur plat permet d'empiler les rangements. Souffleur intégré pour dégager les débris et les poussières de la zone de travail.

Tension batterie (V)	18
Classe de filtration	L
Capacité cuve (I)	7,5
Eau/poussières	Oui
Débit d'air (l/min)	1 300
Poids (kg)	5,3

Article livré sans batterie, ni chargeur.

Code (1 pièce)

353 243





ASPIRATEUR AS-30 MAC

Classe de filtration	M
Capacité cuve (I)	30
Nature cuve	Polypro
Prise d'asservissement	Oui
Décolmatage	Automatique
Eau/poussières	Eau et poussières
Puissance absorbée (W)	1 200
Dépression maximale (Pa)	25 000
Poids (kg)	14,5

Article livré avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brossette, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 38 mm, 1 sac en tissu et 1 sac jetable pour gravas.

Code (1 pièce)

112 596



CLOUEUR 18V FINITION M18 FN18GS-0X SOLO



Puissance optimale pour un affleurement uniforme sur la surface de bois dur. Pas de cartouches de gaz ni entretien. Nez étroit parfaitement adapter aux clous pour une meilleure finition. Ajustement de la profondeur facile, rapide et sans outil.

Tension batterie (V)	18
Long. mini (mm)	16
Longueur maximum (mm)	54
Poids (kg)	3,1

Article livré en coffret HD BOX sans batterie, ni chargeur.

Code (1 coffret)

353 177

855 €/HT Le coffret dont 0,42 d'éco-contribution

CLOUEUR CHARPENTE 18V FUEL M18 FFN-502C

CHARPENTE



Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 B5. Permet de fixer des clous de charpente de 30° ou 34°. Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien necessaire. Deux modes de selection : le tir sequentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesse.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Diamètre de la pointe (mm)	2,8 à 3,3
Long. pointe (mm)	50 à 90
Capacité magasin	51
Poids (kg)	5,1

Article livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)





Code (1 pièce) 112 643

La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes.

Tension batterie (V)	18
Vitesse de chaîne à vide (m/s)	12,4
Longueur du guide (cm)	40
Poids (kg)	6,4

Article livré sans batterie ni chargeur.

Guide de 30 cm.

Tension batterie (V)	18
Vitesse de chaîne à vide (m/s)	8
Longueur du guide (cm)	30
Poids (kg)	5

Article livré sans batterie ni chargeur.

TRONCONNEUSE ÉLAGUEUSE 18V M18 FTHCHS30-0 **SOLO**

Code (1 pièce)

112 642





Offre un contrôle et une maniabilité exceptionnels, capable de couper des bois durs de diamètre 75 mm et de fournir jusqu'à 120 coupes avec une batterie.

Tension batterie (V)	12
Vitesse de chaîne à vide (m/s)	5
Longueur du guide (cm)	15
Poids (kg)	2,3

Article livré en coffret HD Box, avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 guide-chaîne et 1 chaîne Oregon de 15 cm.

L'élagueuse M18 FUEL™ HATCHET™ offre une puissance et un couple exceptionnels pour couper des bois durs sans caler.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5,5
Vitesse de chaîne à vide (m/s)	5
Longueur du guide (cm)	20
Poids (kg)	3,1

Article livré avec 2 batteries et 1 chargeur.

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 18V M18 FHS20-552

Code (1 pièce) 112 641





TONDEUSE AUTOTRACTÉE M18 F2LM53-122

couple de démarrage exceptionnels pour réussir les tontes les plus exigeantes. Système 3-en-1 pour la gestion de l'herbe : mulching, bac de ramassage, éjection latérale. Fonctionne avec 2 batteries 18 V permettant d'atteindre une puissance élevée et des performances exceptionnelles $Jusqu'à \pm 2~000~m^2$ de tonte avec une seule charge de

Tension batterie (V)	36 (2x 18)
Capacité de la batterie (Ah)	12
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	3 300
Larg. coupe (cm)	53
Haut de coupe (mm)	25 à 100
Capacité bac de ramassage (I)	
Poids (kg)	38,5





BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUICK LOK™ 18V M18 FOPH-0

Système d'outils polyvalent pour espaces verts, alimenté par un seul bloc moteur. Offre la possibilité de changer les accessoires pour réaliser des tâches variées. Puissance totale en moins d'une seconde. 2 vitesses avec gâchette munie d'un variateur.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 6 860 / 0 à 8 680
Poids (kg)	4,1

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

112 645

ACCESSOIRES POUR BLOC MOTEUR COMBI-SYSTEME QUICK-LOK

TUBE EXTENSION



S'ajoute facilement aux accessoires taille-haies et élagueuse pour fournir une portée supplémentaire de 91 cm. Rend l'outil plus sûr en évitant l'utilisation d'une échelle.

Compatible avec bloc moteur combi-système code 112 645.

Code (1 pièce)

112 653

BOBINE DE FIL POUR COUPE BORDURE ET DÉBROUSAILLEUSE

112 654

Epaisseur du fil : 2,4 mm Compatible avec coupe bordure code 112 659 et débrousailleuse code 112 649.



COUPE-BORDURE =

Capable de couper des broussailles épaisses. Rayon d'action de 40 cm. Tête de coupe facilement rechargeable pouvant contenir 7,6 m de fil de 2 mm de diamètre ou 6,1 m de fil de 2,4 mm.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 4 900 / 0 à 6 200
Larg. coupe (cm)	40
Épaisseur de fil	2 à 2,4
Poids (kg)	1,7

Compatible avec bloc moteur combi-système code 112 645 et bobine de fil code 112 654.

Code (1 pièce)

112 649

ÉLAGUEUSE



Idéal pour couper les branches en hauteur. Guide de 25,4 cm avec lubrification automatique de la chaîne. Tendeur de chaîne à accès latéral pour un réglage facile de la chaîne. Crochet d'extraction, idéal pour faire levier et écarter les branches coupées.

Tension (V)	18
Vitesse de chaîne à vide (m/s)	8,6
Réservoir d'huile de chaîne (l)	0,14
Longueur nominale guide-chaîne (cm)	25,4
Poids net	1,9

Compatible avec bloc moteur combi-système code 112 645.

Code (1 pièce)

112 650

DÉBROUSAILLEUSE

Conçue pour éliminer les hautes herbes, les mauvaises herbes et les broussailles. Lame 4 dents de 23 cm de diamètre. Conception optimisée du carter de protection pour limiter les projections des matériaux. Démarrage instantané en 1 seconde. Arbre de transmission protégé pour une durabilité accrue. Compatible avec toutes les machines MILWAUKEE® M18 FUEL™ dotées d'un système QUIK-LOK™.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 4 900 / 0 à 6 200
Larg. coupe (cm)	23
Poids (kg)	1,6

Compatible avec bloc moteur combi-système code 112 645.

Code (1 pièce)

112 648

TAILLE-HAIE

Capable de couper des branches jusqu'à 25 mm de diamètre. Lamier de 50,8 cm pour tailler plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la productivité. La tête articulée dispose de 12 positions de 0° à 270° offrant ainsi une utilisation plus confortable pour les utilisateurs pratiquant l'art topiaire et la taille de grandes haies. La butée de protection protège la lame et évite d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets. Le fourreau de protection entoure complètement le lamier pour faciliter le stockage et le transport.

Tension batterie (V)	18
Épaisseur à couper (mm)	25
Long. coupe cm (cm)	50
Vitesse de coupe maxi (m/min)	0 à 2 800 / 0 à 3 500
Poids (kg)	2,8

Compatible avec bloc moteur combi-système code 112 645.

Code (1 pièce)





Débroussailleuse puissante conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre. Pleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outil. 2 modes de vitesse permettant une meilleur gestion des performances de l'outil et de l'autonomie.

Grande ergonomie grâce à la conception asymétrique du guidon et le harnais double pour plus de confort lors de l'utilisation

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	0 à 4 900 / 0 à 6 200
Larg. coupe (cm)	40
Épaisseur de fil	2 à 2,4
Poids (kg)	6,5

Article livré sans batterie ni chargeur, avec 1 bobine de fil, 1 lame 4 dents, et 1 harnais double. Compatible avec bobine de fil code 112 654.

Code (1 pièce)

112 659



TAILLE-HAIE 18V M18 CHT-0 SOLO

Coupe des branches jusqu'à 20 mm de diamètre. Le lamier de 60 cm taille plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la portée et la productivité.

Tension batterie (V)	18
Cadence de coupe (cps/min)	3 400
Longueur de lamier cm (cm)	61
Espacement entre les dents mm (mm)	20
Ø de coupe (mm)	20
Poids (kg)	1,7

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

112 657



TAILLE-HAIE 12V M12 FHT20-0 SOLO

Des coupes rapides et précises pour une productivité maximale. Boîtier d'engrenage entièrement métallique pour une durabilité accrue. Poignée ergonomique étroite pour un contrôle exceptionnel dans les zones difficiles d'accès.

Tension batterie (V)	12	
Cadence de coupe (cps/min)	2 700	
Longueur de lamier cm (cm)	20	
Espacement entre les dents mm (mm)	14	
Ø de coupe (mm)	12,5	
Poids (kg)	1,7	

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)



199€/HT

51,90_{€/HT}

SPECIAL CHOC



COFFRET DE 19 FORETS HSS-G CHOC

Compatible choc.

Composition: 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mm.

Code (1 pièce)

112 633

FORET ÉTAGÉ **CHOC**

SPECIAL

Compatible choc.

Diam. (mm)	Pas (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
4 à 12	1	112 626	39,90
4 à 12	2	112 627	39,90
4 à 20	9	112 628	53,90
4 à 30	12	112 629	96,90



Compatible choc.

ÉTAGÉS CHOC

COFFRET DE 3 FORETS

SPECIAL

CHOC

- Composition:
- 4 à 12 mm, - 4 à 20 mm,
- 4 à 30 mm.
- Code (1 pièce)

112 625

53,90€/HT

DIAMÈTRE RÉGLABLE

SCIE TRÉPAN CARBURE



FER DE RABOT POUR RABOT M12 BLP-0X

Article compatible avec rabot code 112 601.

Code (1 jeu)

112 603

de plafond. Non conçu pour les supports en bois. Idéale pour les tuyaux de climatisation, ventilateurs,

plafonniers lumineux, haut-parleurs encastrés dans le plafond. . 100 % d'extraction de poussières lors d'un forage. Diamètre ajustable de 51 mm à 178 mm.

Code (1 pièce)

112 634

165€/HT

DISQUE DIAMANT STEELHEAD BÉTON ET ACIER



découpeuse béton béton béton acier

Les lames STEELHEAD™ sont les plus adaptées pour l'acier et l'acier inoxydable. Aussi adaptées pour le béton armé. La haute densité de diamants brasés spéciaux assure une coupe très rapide.

Diam.	Diam. alésage	Haut.	Code (1 pièce)
(mm)	(mm)	(mm)	code (1 piece)
350	25,4	10	367 007

136€/HT

DISQUE DIAMANT **AUDD BÉTON**







Les disques AUDD, sont adaptés aux matériaux abrasifs, leurs performances sont maximales dans les bétons à dureté standard.

Diam. (mm)			Code (1 pièce)
350	25,4	10	367 000

182€/HT

DISQUE DIAMANT MULTIMATÉRIAU HUDD BÉTON ARMÉ



Lame universelle pour différents matériaux. Disques optimisés pour matériaux très durs. Plus dure sera la surface, meilleures seront les performances.

350	25,4	10	366 993
(mm)	(mm)	(mm)	Code (1 pièce)
Diam.	Diam. alésage	Haut.	Cada (1 milas)





COUTEAU PLIANT

Haute résistance, reste affutée plus longtemps.

Lame 75 mm en acier premium D2, meilleure résistance à la corrosion. Ouverture à bascule avec un système de roulement, peut être ouvert avec une seule main. Liner lock : sécurise la lame dans la position ouverte. Clip ceinture réversible adapté au droitier et au gaucher.

Code (1 pièce)

112 024

CUTTER 6 EN 1

Porte embout hexagonal ¼" avec double embout PH2 et SL5.5. Ouverture et fermeture à une seule main pour une utilisation plus facile. Changement de lame sans outils. Meilleure productivité de l'utilisateur. Dénudeur de fil. Elimine le besoin d'un outil supplémentaire. Clip ceinture pour un transport facilité. Décapsuleur intégré.

Code (1 pièce)

112 025





MÈTRE RUBAN

Protection anti-pincement breveté : protège les doigts lors de la rétractation du ruban.

Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes. Jusqu'à 4 m de porté du ruban sans décrochage pour plus d'efficacité. Précision Classe II.

Long. (m)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
5	33	112 020	28,90
8	33	112 022	32.90



TOURNEVIS

Tournevis à profondeur illimitée pour les boulons longs et les applications sur des tiges filetées. Tête magnétique pour plus de sécurité lors d'exécutions rapides. Enlève les boulons rouillés. Chromé pour un maximum de durabilité et tiges en acier forgé assurent une meilleure durabilité.

Dim. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
6	112 026	
7	112 027	
8	112 029	15,50
10	112 030	
13	112 031	





169_{€/HT}



PACKOUT™ 3 PIÈCES TROLLEY

TROLLEY PACKOUT™ BOX

Emplacements intégrés pour les outils longs, comme des niveaux. Base pliable pour faciliter le rangement du trolley. Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers. Roues intégrées de 25 cm pour un passage facilité dans les encadrements de porte.

Capacité maxi. (kg) Code (1 pièce) 112 036 180

Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier. Capacité de poids : 113 kg. Poignée d'extension de qualité industrielle. Roues de diamètre 228 mm pour tous les terrains. IP65 : joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière. Coins renforcés en métal.

Long. (mm) Larg. (mm) Haut. (mm) Code (1 pièce) 560 410 480 398 758

Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier. IP65 : joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière. Coins renforcés en métal. Point de verrouillage renforcé en métal. Plateau organisateur intérieur. Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™.

Code (1 pièce) 398 807



COFFRET AVEC TIROIRS PACKOUT™

Les glissières à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg de poids par tiroir.

La barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture indésirable des tiroirs pendant le transport et permet de fermer les tiroirs avec un cadenas. Chaque boîte est livrée avec un ensemble de diviseurs à réglage rapide qui permettent aux utilisateurs de personnaliser entièrement la disposition des tiroirs pour une meilleure organisation. Coins avec des renforts en métal.

Construit avec des polymères résistants aux chocs pour une meilleure durée de vie sur chantier.

Nb. de tiroirs	Code (1 pièce)	Prix € HT
2	112 040	179,00
7	112 0/1	100 00



PACKOUT™ CAISSE

Options d'empilement polyvalente : verticale et horizontale. Grande capacité de rangement pour tout type d'outils. D'autres éléments PACKOUT™ peuvent être empilés sur la caisse. Capacité de poids : 22 kg.

Code (1 pièce) Long. (mm) Larg. (mm) Haut. (mm) 450 398 828 390 250



PACKOUT™ CHARIOT À ROULETTE

Roues durables pour un roulage facile même chargé. Inclus 1 frein et 2 blocages sur les roues pour bloquer le trolley et connecter des coffrets et sacs PACKOUT™. Capacité de poids : 113 kg.

Long. (mm) Larg. (mm) Haut. (mm) Code (1 pièce) 610 480 190 398 814



Construit avec des polymères résistants aux chocs pour durabilité du chantier. IP65 : joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière. Coins renforcés en métal. Point de verrouillage renforcé en métal. Plateau organisateur intérieur. Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™.



ORGANISEUR PACKOUT™

Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier. IP65 : joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière. Système conçu pour éviter le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
250	380	120	398 786	39,90
500	380	120	398 779	68 90



SERVANTE MOBILE PACKOUT™

Composition :

1 plateau de travail,

1 coffret 2 tiroirs,

1 coffret 3 tiroirs,

1 un trolley plat.

Facile à déplacer sur le lieu de travail. Les outils sont toujours à portée de main.

Code (1 pièce)

112 081







ADAPTATEUR PACKOUT™ - HD BOX



Entièrement configurable, l'insert mousse permet d'adapter. Le packout à son besoin en découpant la mousse pour créer les rangements des outils. Meilleure protection des outils. Rangement optimisé qui permet un accès plus facile aux outils.

Code (2 pièces)

398 842



IP65 : joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière. Système évitant le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
250	380	60	398 800	35,00
500	380	60	398 793	56 90



48 poches. Une poche renforcée pour les objets fragiles. Base en polymère résistante aux impacts et protégeant les outils de l'eau et de la poussière; permet au sac de se maintenir debout. Rembourrage dans le dos, sangles et harnais renforcés pour un confort maximal.

Code (1 pièce)

RANGEMENT <u>SYSTEME PACKOUT™</u>



POUR L'AMENAGEMENT DE VÉHICULE.

Conception à dégagement rapide pour faciliter le montage, le réglage de la hauteur et le retrait des étagères. Chaque étagère supporte jusqu'à 22 kg. Cadre métallique renforcé. Construction en polymère résistant aux chocs.



179_{€/HT}

KIT ÉTAGÈRE PACKOUTTM

Capacité de poids au mur : 22 kg.

Code (1 pièce)

112 043



ETAGÈRE INDIVIDUELLE PACKOUTTM

Code (1 pièce) 112 045



32,90€/HT SUPPORT POUR ÉTAGÈRE PACKOUT™

Code (1 pièce) 112 052

POUR LE RANGEMENT D'ATELIER

Mécanisme de blocage qui maintient le produit en place sur la plaque de montage.





PACKOUT™ PLATEAU MONTAGE FIXE

Compatible avec tous les éléments PACKOUT™.De multiples possibilités de montage. Change le PACKOUT™ en rangement stationnaire. Capacité de poids au sol : 4-5 kg. Capacité de poids au mur : 22 kg.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
508	254	25	116 853	24,00
600	470	030	398 821	42,90
508	762	25	116 854	58,00



12,50€/HT

PETITE ÉTAGÈRE PACKOUT™

Capacité (kg) Dim. (L x l x h) (mm) Code (1 pièce) 254 x 241 x 89 112 078

Dim. (L x I x h) (mm)

165 x 102 x 330

Compatible avec les codes 116 853, 398 821 et 116 854



11,50_{€/HT}

PORTE PINCE PACKOUT™

Capacité (kg) Dim. (L x l x h) (mm) Code (1 pièce) 112 068 6,8 89 x 241 x 127

Compatible avec les codes 116 853, 398 821 et 116 854



9,50€/HT

PORTE TOURNEVIS PACKOUT™

Capacité (kg) Dim. (L x l x h) (mm) Code (1 pièce) 90 x 236 x 90 112 071

Compatible avec les codes 116 853, 398 821 et 116 854



PORTE SERVIETTE EN PAPIER PACKOUT™

 $18_{\epsilon/ ext{HT}}$



RANGEMENT À LONG MANCHE PACKOUT™

34,90_{€/8}

Code (1 pièce) Capacité (kg) Dim. (L x l x h) (mm) 178 x 241 x 356 112 076 Compatible avec les codes 116 853, 398 821 et 116 854

2,3

patible avec les codes 116 853, 398 821 et 116 854

Capacité (kg) Code (1 pièce)



POUR LE RANGEMENT D'ATELIER



CROCHET PACKOUT™

Crochets en acier renforcés pour stocker les machines et outils lourds. Le revêtement du crochet protège le crochet et les objets stockés. Accès rapide et facile à tous les outils.

Version	Code (1 pièce)	Prix € HT
Crochet droit	112 055	17,50
Crochet courbé	112 057	16,30
Grand crochet	112 058	19,90
Crochet en S	112 059	11,50
Petit crochet droit	112 060	8,50
Petit crochet courbé	112 061	8,50



BAC DE RANGEMENT PACKOUT™

Stocke les tournevis, bandes et autres petits accessoires. Livré avec des diviseurs amovibles et des plateaux intérieurs. Construit avec des polymères résistants aux chocs.

Lot de 2 bacs.

Taille (cm)	Dim. (L x l x h) (mm)	Code (1 lot)	Prix € HT
10 x 10	102 x 102 x 102	112 079	7,50
10 x 20	102 x 203 x 102	112 080	12,50

POUR LE RANGEMENT D'ATELIER

Mécanisme de blocage qui maintient le produit en place sur la plaque de montage.



STATION DE RANGEMENT POUR VISSEUSE PACKOUT™

Capacité (kg) Dim. (L x l x h) (mm) Code (1 pièce)
11 254 x 241 x 356 112 075





SUPPORT BATTERIE PACKOUT™

Permet l'organisation des batteries stockage de batterie par clip. Permet d'avoir un accès facile et rapide à toutes les batteries.

Type de batterie	Dim. (L x l x h) (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
M12	66 x 102 x 330	112 065	10,50
M18	102 x 102 x 330	112 066	13,50



PORTE-GOBELET PACKOUT™

Capacité (kg) Dim. (L x l x h) (mm) Code (1 pièce)
7 127 x 102 x 178 112 062





MUG ISOTHERME PACKOUT™

Isolation sous vide à double paroi pour conservez les boissons chaudes au chaud et les boissons froides au froid. Fermeture magnétique rotative facile à ouvrir/fermer. Acier inoxydable 18/8 pour la durabilité. Lavable au lave-vaisselle.

contendice (IIII)	code (1 piece)
Contenance (ml)	Code (1 pièce)









LUNETTE DE SÉCURITÉ

Légère.

Les verres offrent une protection optimale sur les travaux en intérieurs et en extérieurs.

Oculaire PC incolore. Branches confortables et flexibles. Pont nasal ajustable pour s'adapter à toutes les morphologies. Traitement anti-rayures et anti-buée. Poids : 25 g. Normes : EN 166 + EN 170.

Code (1 paire)

114 734







BOUCHON JETABLE FOAM EAR PLUGS

Expansion rapide pour assurer une isolation rapide et efficace. Emballage refermable pour une distribution hygiénique et facile.

Matière: mousse. Norme: EN 352-2.

Niveau d'atténuation (dB) Modèle Code (1 sachet) Jetable 113 992 38

Sachet de 10 paires.

$\overline{8,90}_{\epsilon/\!\scriptscriptstyle{\mathrm{HI}}}$

ARCEAU ANTI-BRUIT BANDED EAR PLUGS

Arceau durable et confortable.

3 positions : au dessus de la tête, sous le menton et derrière la nuque. Les bouchons d'oreilles peuvent être portés en permanence même si la position de port est modifiée.

Norme: EN 352-2.

Niveau d'atténuation (dB) Modèle Code (1 pièce) 32 / 33 113 998 Non pliable

Article livré avec 1 paire de bouchons en mousse et 1 paire de bouchons à bride thermoplastique.

24,90€/HT









GANT CUIR HYBRIDE





Paume renforcée pour plus de confort et de protection lors de manutention d'objets lourds.

Cuir sur la paume pour une meilleure durée de vie et une protection accrue des mains. Cuir synthétique au dos de la main pour offrir plus de dextérité et de respirabilité. Coloris: noir / rouge / marron.

Taille Code (1 paire)

114 794 10 114 795

GANT MITAINE







Conçu pour plus de dextérité et pour mieux manier les petits objets. Scratch de fermeture pour plus de sécurité.

Tissu renforcé sur la paume et le pouce. Protection légère et respirante. Doublure anti-humidité pour un confort toute la journée. Pousse en tissu éponge pour s'essuyer le front et le visage. Coloris: noir / rouge.

Taille Code (1 paire)

9 114 831 114 832

GANT FREE-FLEX







Léger et respirant. Grande dextérité.

Poignet élastiqué confortable. Couture renforcée au niveau du pouce. Pousse en tissu éponge pour s'essuyer le front et le visage. Coloris: noir / rouge.

Taille Code (1 paire)

114 883 10 114 885







